

Produktblad nr. 1916.3

2025.02



Varenr. 1916.3 Toiee® Toilet Plug og Special WC Afkalker Extra Power 1 L DB: 2493561

Anvendelse: Mod kraftige kalkbelægninger i toiletskåle og andre kalkbelagte beholdere. Skub vandet ud af vandlåsen, monter Toilet Plug i vandlåsen. Fyld toiletskålen helt op til kanten med varmt vand fra vandhanen. Tilføj Special WC Afkalker Extra Power. Lad midlet virke i mindst to timer – gerne natten over. Fjern Toilet Plug og børst efter med toiletbørsten.

Dosering: ¼ L Special WC Afkalker Extra Power til en toiletskål fyldt med varmt vand. Ved meget kraftig belægning kan det være nødvendigt at gentage rengøringen. Ved anvendelse til daglig rengøring fortyndes med varmt vand fra vandhanen 1:4. Skyl efter med rent vand. Undgå påvirkning af overflader, der er modtagelige for syrepåvirkning.

Bemærk: Må ikke anvendes på natursten, bl.a. granit, marmor, terrazzo og lignende. Må ikke blandes med klorholdige produkter.

Dosering: ¼ l Special WC Afkalker Extra Power til et toilet fyldt med varmt vand. Må ikke blandes med klorholdige produkter.

Emballage: 1 L plastflaske med plastsikkerhedslåg. Må ikke overhældes i andre beholdere.

Opbevares frostfrit i tæt lukket originalemballage og utilgængeligt for børn. Opbevares oprejst.

Bemærk: Må ikke henstilles på overflader, der er modtagelige for syrepåvirkning.

Bortskaffelse: Produkt og emballage bortskaffes efter regler om farligt affald.

Deklaration: Phosphorsyre, Saltsyre, Overfladeaktive stoffer.

Ph værdi: <0,5

Kan forårsage svære ætsninger af huden og øjne.

Forårsager misfarvninger på alle farvede overflader og tekstiler. (ikke brændte klinker)

Sørg for udluftning, indånd ikke tåge/damp/røg/spray.

Bær øjenbeskyttelse/beskyttelsestøj/beskyttelseshandsker.

Henvisning: Sikkerhedsdatablad

www.vvs-trading.dk