

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878  
Udgivelsesdato: 20-03-2024 Revideret den: 30-01-2024 Erstatte version fra: 08-12-2023 Version: 2.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
Produkt navn : AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO  
UFI : S47H-EQ6J-625E-7X3W  
Produktkode : SAM011 SAM034  
Produkttype : Vaske- og rengøringsmiddel

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden  
Vigtigste anvendelseskategori : Industriel anvendelse, Erhvervsmæssig anvendelse, Forbrugeranvendelse

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Distributør

Sam Partner A/S  
Kokbjerg 31  
6000 Kolding  
Denmark  
T +45 88443300  
[HSE@sampartner.dk](mailto:HSE@sampartner.dk)

#### 1.4. Nødtelefon

| Land/område | Firmanavn                         | Adresse                                               | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark     | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23E<br>Opgang 20 C<br>2400 København | +45 82 12 12 12  |            |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 H319  
Hudsensibilisering, kategori 1 H317  
Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3 H412  
Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP)

: Advarsel

Indeholder

: 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faresætninger (CLP)                | : H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.<br>H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sikkerhedssætninger (CLP)          | : P261 - Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.<br>P264 - Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter brug.<br>P272 - Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.<br>P273 - Undgå udledning til miljøet.<br>P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hørevern.<br>P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. |
| Børnesikringslukning               | : Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faretegn der opfattes ved berøring | : Ikke anvendelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer ≥ 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet på listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have endokrine forstyrrende egenskaber, eller stof(fer), der ikke er identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er anført i kriterierne, der står opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens for ordning (EU) 2018/605 i en koncentration på over end eller lig med 0,1 %

| Komponent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stof(fer), der ikke er inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have ødelæggende endokrine egenskaber, eller ikke er identificeret som havende ødelæggende endokrine egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, som står opført i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens Forordning (EU) 2018/605 | SHAMPOO CONCENTRATED BASE |

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

| Navn                                                                                                                                                                      | Produktidentifikator                                                      | %               | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SHAMPOO CONCENTRATED BASE                                                                                                                                                 | -                                                                         | 10 – 20         | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                 |
| AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED) - ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES                                                                                                                  | CAS nr: 308062-28-4<br>EC-nummer: 931-292-6<br>REACH-nr: 01-2119490061-47 | 0,3 – 0,5       | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg kropsvægt)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| DIETHYL PHTHALATE<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (AT, BE, BG, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, LT, LV, PL, PT, SE, IS, NO, MK, CH) | CAS nr: 84-66-2<br>EC-nummer: 201-550-6                                   | 0,0000001 – 0,1 | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                            |
| AMMONIUM SULPHATE<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (BG, LV)                                                                             | CAS nr: 7783-20-2<br>EC-nummer: 231-984-1<br>REACH-nr: 01-2119455044-46   | 0,0000001 – 0,1 | Ikke klassificeret                                                                                                                                 |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Navn                                                                                                                                                                                     | Produktidentifikator                                                                                     | %               | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE<br>stof med nationale grænseværdier for<br>erhvervsmæssig eksponering (AT, CH)                                                                              | CAS nr: 2682-20-4<br>EC-nummer: 220-239-6<br>EC Index nummer: 613-326-00-9<br>REACH-nr: 01-2120764690-50 | 0,0000001 – 0,1 | Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=100 mg/kg kropsvægt)<br>Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=300 mg/kg kropsvægt)<br>Acute Tox. 2 (Indånding), H330 (ATE=0,05 mg/l/4h)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 |
| TRISODIUM NITRILOTRIACETATE<br>stof med nationale grænseværdier for<br>erhvervsmæssig eksponering (DE)                                                                                   | CAS nr: 5064-31-3<br>EC-nummer: 225-768-6<br>EC Index nummer: 607-620-00-6                               | 0,0000001 – 0,1 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg kropsvægt)<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Carc. 2, H351<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                          |
| 2-DIETHYLAMINOETHANOL<br>stof med nationale grænseværdier for<br>erhvervsmæssig eksponering (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HR, IE, LT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, IS, NO, MK, CH) | CAS nr: 100-37-8<br>EC-nummer: 202-845-2<br>EC Index nummer: 603-048-00-6                                | 0,0000001 – 0,1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg kropsvægt)<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE=1100 mg/kg kropsvægt)<br>Acute Tox. 4 (Indånding), H332 (ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412                  |
| CITRAL<br>stof med nationale grænseværdier for<br>erhvervsmæssig eksponering (BE, ES, IE, PL)                                                                                            | CAS nr: 5392-40-5<br>EC-nummer: 226-394-6<br>EC Index nummer: 605-019-00-3<br>REACH-nr: 01-2119462829-23 | 0,0000001 – 0,1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                                                                                                                                   |

| Specifikke koncentrationsgrænser: |                                                                                                          |                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Navn                              | Produktidentifikator                                                                                     | Specifikke koncentrationsgrænser (%)                                  |
| SHAMPOO CONCENTRATED BASE         | -                                                                                                        | (25 ≤ C < 100) Eye Dam. 1, H318<br>(25 ≤ C < 100) Skin Irrit. 2, H315 |
| 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE      | CAS nr: 2682-20-4<br>EC-nummer: 220-239-6<br>EC Index nummer: 613-326-00-9<br>REACH-nr: 01-2120764690-50 | (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317                                |
| TRISODIUM NITRILOTRIACETATE       | CAS nr: 5064-31-3<br>EC-nummer: 225-768-6<br>EC Index nummer: 607-620-00-6                               | (5 ≤ C ≤ 100) Carc. 2, H351                                           |
| 2-DIETHYLAMINOETHANOL             | CAS nr: 100-37-8<br>EC-nummer: 202-845-2<br>EC Index nummer: 603-048-00-6                                | (5 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3, H335                                         |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

### Vaskemiddel-forordning (648/2004/EC)

| Datablad om bestanddelene                               |             |          |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Komponent                                               | CAS nr      | %        |
| WATER                                                   | 7732-18-5   | ≥10%     |
| SHAMPOO CONCENTRATED BASE                               |             | ≥10%     |
| AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED) -ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES | 308062-28-4 | 0,1 - 1% |
| TETRASODIUM EDTA                                        | 64-02-8     | 0,1 - 1% |
| C9-11 PARETH-9                                          | 68439-45-2  | <0,1%    |
| CI ACID BLUE 185                                        | 12234-64-9  | <0,1%    |
| DIETHYL PHTHALATE                                       | 84-66-2     | <0,1%    |
| ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED                            | 68439-46-3  | <0,1%    |
| AMMONIUM SULPHATE                                       | 7783-20-2   | <0,1%    |
| 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE                          | 32210-23-4  | <0,1%    |
| ANISALDEHYDE                                            | 123-11-5    | <0,1%    |
| BENZISOTHIAZOLINONE                                     | 2634-33-5   | <0,1%    |
| METHYLISOTHIAZOLINONE                                   | 2682-20-4   | <0,1%    |
| TRISODIUM NTA                                           | 5064-31-3   | <0,1%    |
| ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN                              | 21145-77-7  | <0,1%    |
| AMYL SALICYLATE                                         | 2050-08-0   | <0,1%    |
| HELIOTROPINE                                            | 120-57-0    | <0,1%    |
| NEROL                                                   | 106-25-2    | <0,1%    |
| DIETHYL ETHANOLAMINE                                    | 100-37-8    | <0,1%    |

| Indholdsmærkning                   |         |
|------------------------------------|---------|
| Komponent                          | %       |
| anioniske overfladeaktive stoffer  | ≥5-<15% |
| nonioniske overfladeaktive stoffer | <5%     |
| BENZISOTHIAZOLINONE                |         |
| METHYLISOTHIAZOLINONE              |         |
| parfume                            |         |

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp efter indånding   | : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.                                                                                       |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Vask huden med store mængder vand. Alt tilsmudset tøj tages af. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.                                                       |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge.                                                                                                      |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Symptomer/virkninger efter hudkontakt | : Kan forårsage allergisk hudreaktion. |
|---------------------------------------|----------------------------------------|

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Irritation af øjnene.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tørt pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Kan afgive giftig røg.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandslukning : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Nødprocedurer : Udluft spildområdet. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

#### 6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Spildt væske opsamles med et absorptionsmiddel.  
Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Hygiejniske foranstaltninger : Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

#### Tyskland

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Ikke brændbare væsker

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                 |   |                                                                                                                                                                          |         |          |          |           |
|-------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|
| Fælles opbevaringsbord                          | : | LGK 1                                                                                                                                                                    | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
|                                                 |   | LGK 4.1B                                                                                                                                                                 | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
|                                                 |   | LGK 5.1C                                                                                                                                                                 | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
|                                                 |   | LGK 6.1D                                                                                                                                                                 | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
|                                                 |   | LGK 10                                                                                                                                                                   | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |
| Fælles opbevaring ikke tilladt for              | : | LGK 1, LGK 6.2, LGK 7                                                                                                                                                    |         |          |          |           |
| Fælles opbevaring med begrænsninger tilladt for | : | LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C                                                                                                                                              |         |          |          |           |
| Fælles opbevaring tilladt for                   | : | LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13 |         |          |          |           |

### Schweiz

Opbevaringsklasse (LK) : LK 10/12 - Væsker

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

| TRISODIUM NITRILOTRIACETATE (5064-31-3)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Østrig - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lokalt navn                                                        | N,N-Bis(carboxymethyl)-glycin, Trinatrium-Salz                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bemærkning                                                         | Krebserzeugend: III B                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lovgivningsmæssig henvisning                                       | BGBI. II Nr. 156/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tyskland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lokalt navn                                                        | Nitilotriessigsäure und ihre Natriumsalze                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AGW (OEL TWA)                                                      | 2 mg/m³ (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Højeste eksponeringsbegrænsningsfaktor                             | 4(II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bemærkning                                                         | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; 35 - Mischexposition mit Eisenverbindungen vermeiden (Fe-NTA-Bildung) |
| lovgivningsmæssig henvisning                                       | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DIETHYL PHTHALATE (84-66-2)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Østrig - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lokalt navn                                                        | Phthalsäureester: Diethylphthalat (DEP)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAK (OEL TWA)                                                      | 3 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| MAK (OEL STEL)                                                     | 5 mg/m³ (4x 15(Miw) min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lovgivningsmæssig henvisning                                       | BGBI. II Nr. 156/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Belgien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lokalt navn                                                        | Phtalate de diéthyle # Diethylftalaat                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OEL TWA                                                            | 5 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lovgivningsmæssig henvisning                                       | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| DIETHYL PHTHALATE (84-66-2)                               |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgarien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering  |                                                                                                                                                                                   |
| Lokalt navn                                               | Диетилфталат                                                                                                                                                                      |
| OEL TWA                                                   | 5 mg/m³                                                                                                                                                                           |
| Iovgivningsmæssig henvisning                              | Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.) |
| Kroatien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering   |                                                                                                                                                                                   |
| Lokalt navn                                               | Dietil-ftalat                                                                                                                                                                     |
| GVI (OEL TWA)                                             | 5 mg/m³                                                                                                                                                                           |
| KGVI (OEL STEL)                                           | 10 mg/m³                                                                                                                                                                          |
| Iovgivningsmæssig henvisning                              | Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)                      |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering    |                                                                                                                                                                                   |
| Lokalt navn                                               | Diethylphthalat (Diethyl-1,2-benzendicarboxylat)                                                                                                                                  |
| OEL TWA                                                   | 3 mg/m³                                                                                                                                                                           |
| Iovgivningsmæssig henvisning                              | BEK nr 1054 af 28/06/2022                                                                                                                                                         |
| Estland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering    |                                                                                                                                                                                   |
| Lokalt navn                                               | Dietüülfalaat (dietüülbenseen-dikarboksülaat)                                                                                                                                     |
| OEL TWA                                                   | 3 mg/m³                                                                                                                                                                           |
| OEL STEL                                                  | 5 mg/m³                                                                                                                                                                           |
| Iovgivningsmæssig henvisning                              | Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 15.05.2021, 1)                                                                                                       |
| Finland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering    |                                                                                                                                                                                   |
| Lokalt navn                                               | Dietyyliftalaatti                                                                                                                                                                 |
| HTP (OEL TWA)                                             | 5 mg/m³                                                                                                                                                                           |
| HTP (OEL STEL)                                            | 10 mg/m³                                                                                                                                                                          |
| Iovgivningsmæssig henvisning                              | HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö)                                                                                                                                   |
| Frankrig - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering   |                                                                                                                                                                                   |
| Lokalt navn                                               | Phtalate de diéthyle                                                                                                                                                              |
| VME (OEL TWA)                                             | 5 mg/m³                                                                                                                                                                           |
| Bemærkning                                                | Valeurs recommandées/admises                                                                                                                                                      |
| Iovgivningsmæssig henvisning                              | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)                                                                                                                      |
| Grækenland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |                                                                                                                                                                                   |
| Lokalt navn                                               | Φθαλικός διαιθυλεστέρας                                                                                                                                                           |
| OEL TWA                                                   | 5 mg/m³                                                                                                                                                                           |
| OEL STEL                                                  | 10 mg/m³                                                                                                                                                                          |
| Iovgivningsmæssig henvisning                              | Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους                                           |
| Irland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering     |                                                                                                                                                                                   |
| Lokalt navn                                               | Diethyl phthalate                                                                                                                                                                 |
| OEL TWA                                                   | 5 mg/m³                                                                                                                                                                           |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| DIETHYL PHTHALATE (84-66-2)                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OEL STEL                                                     | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| lovgivningsmæssig henvisning                                 | Chemical Agents Code of Practice 2021                                                                                                                                                                                                 |
| Letland - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lokalt navn                                                  | Dietilftalāts (1,2-benzoldikarbonskābes dietilesteris)                                                                                                                                                                                |
| OEL TWA                                                      | 0,5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                 |
| lovgivningsmæssig henvisning                                 | Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325                                                                                                                                                                            |
| Litauen - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lokalt navn                                                  | Dietilftalatas                                                                                                                                                                                                                        |
| IPRV (OEL TWA)                                               | 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| TPRV (OEL STEL)                                              | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| Bemærkning                                                   | Tas pats RD, išreikštas mg/m <sup>3</sup> , yra taikomas ftalatams, kurių RD šioje normoje nenustatyti.                                                                                                                               |
| lovgivningsmæssig henvisning                                 | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)                                                                                                                                                                     |
| Polen - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lokalt navn                                                  | Ftalan dietylu                                                                                                                                                                                                                        |
| NDS (OEL TWA)                                                | 3 mg/m <sup>3</sup> frakcja wdychalna                                                                                                                                                                                                 |
| Bemærkning                                                   | Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikaćca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia.                                                                                           |
| lovgivningsmæssig henvisning                                 | Dz. U. 2018 poz. 1286                                                                                                                                                                                                                 |
| Portugal - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering       |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lokalt navn                                                  | Ftalato de dietilo                                                                                                                                                                                                                    |
| OEL TWA                                                      | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| Bemærkning                                                   | A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem)                                                                                                                                                                             |
| lovgivningsmæssig henvisning                                 | Norma Portuguesa NP 1796:2014                                                                                                                                                                                                         |
| Spanien - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lokalt navn                                                  | Ftalato de dietilo                                                                                                                                                                                                                    |
| VLA-ED (OEL TWA)                                             | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| lovgivningsmæssig henvisning                                 | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. INSHT                                                                                                                                                         |
| Sverige - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lokalt navn                                                  | Dietylftalat                                                                                                                                                                                                                          |
| NGV (OEL TWA)                                                | 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| KGV (OEL STEL)                                               | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| Bemærkning                                                   | V (Väglödande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas); 12 (För de ftalater som inte har ämnesspecifika gränsvärden gäller gränsvärdet för ftalater uttryckt i mg/m <sup>3</sup> ) |
| lovgivningsmæssig henvisning                                 | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                                                                                                                                                   |
| Storbritannien - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lokalt navn                                                  | Diethyl phthalate                                                                                                                                                                                                                     |
| WEL TWA (OEL TWA)                                            | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                   |
| WEL STEL (OEL STEL)                                          | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                  |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIETHYL PHTHALATE (84-66-2)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lovgivningsmæssig henvisning                                  | EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Island - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt navn                                                   | Díetylftalat (díetyl-1,2-bensendíkarboxýlat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OEL TWA                                                       | 3 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| lovgivningsmæssig henvisning                                  | Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 390/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Norge - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt navn                                                   | Dietylftalat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grænseverdi (OEL TWA)                                         | 3 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| lovgivningsmæssig henvisning                                  | FOR-2021-06-28-2248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nordmakedonien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt navn                                                   | диетилфталат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OEL TWA                                                       | 3 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| lovgivningsmæssig henvisning                                  | Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schweiz - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt navn                                                   | Phtalate de diéthyle / Diethylphthalat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAK (OEL TWA)                                                 | 5 mg/m³ (i) / (e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kritisk toksicitet                                            | VRS / OAW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lovgivningsmæssig henvisning                                  | www.suva.ch, 01.01.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| USA - ACGIH - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt navn                                                   | Diethyl phthalate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ACGIH OEL TWA                                                 | 5 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bemærkning (ACGIH)                                            | TLV® Basis: URT irr. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lovgivningsmæssig henvisning                                  | ACGIH 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CITRAL (5392-40-5)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Belgien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt navn                                                   | Citral (vapeur et aérosol) # Citral (damp en aérosol)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OEL TWA                                                       | 32 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | 5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bemærkning                                                    | D: la mention “D” signifie que la résorption de l’agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l’exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l’agent dans l’air. # D: de vermelding “D” betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. |
| lovgivningsmæssig henvisning                                  | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Irland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt navn                                                   | Citral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OEL TWA                                                       | 5 ppm IFV (Inhlabile Fraction and Vapour)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lovgivningsmæssig henvisning                                  | Chemical Agents Code of Practice 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CITRAL (5392-40-5)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Polen - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokalt navn                                                | 3,7-Dimetylookta-2,6-dienal (cytral)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NDS (OEL TWA)                                              | 27 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NDSch (OEL STEL)                                           | 54 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lovgivningsmæssig henvisning                               | Dz. U. 2018 poz. 1286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spanien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokalt navn                                                | Citral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VLA-ED (OEL TWA)                                           | 5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bemærkning                                                 | Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante), Sen (Sensibilizante), FIV (Fracción inhalable y vapor. La notación FIV señala a aquellos agentes químicos que se pueden presentar en el ambiente de trabajo, tanto en forma de materia particulada como vapor, por lo que las dos fases pueden coexistir, contribuyendo ambas a la exposición. Esta situación se puede dar, principalmente, en los siguientes casos: • Cuando el agente en cuestión tiene un valor "intermedio" de presión de vapor (en estos casos se tiene en cuenta la relación entre su concentración en el aire saturado de vapor y el valor del VLA-ED® y la nota se asigna, generalmente, cuando el cociente entre ambas cantidades se encuentra entre 0.1 y 10). • Por razón de la forma de uso del agente químico (por ejemplo, pulverización). • En los procesos que conlleven cambios importantes de temperatura que puedan afectar al estado físico del agente químico. • En los procesos en los que una fracción significativa del vapor puede disolverse o adsorberse en las partículas de otra sustancia, a semejanza de lo que ocurre con los agentes solubles en agua en ambientes con humedad elevada). |
| lovgivningsmæssig henvisning                               | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| USA - ACGIH - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokalt navn                                                | Citral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ACGIH OEL TWA                                              | 5 ppm (IFV - Inhalable fraction and vapor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bemærkning (ACGIH)                                         | TLV® Basis: Body weight eff; URT irr; eye dam. Notations: Skin; DSEN; A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lovgivningsmæssig henvisning                               | ACGIH 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2-DIETHYLAMINOETHANOL (100-37-8)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Østrig - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokalt navn                                                | 2-Diethylaminoethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MAK (OEL TWA)                                              | 24 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            | 5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OEL C                                                      | 24 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                            | 5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bemærkning                                                 | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lovgivningsmæssig henvisning                               | BGBI. II Nr. 156/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Belgien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokalt navn                                                | 2-Diéthylaminoéthanol # 2-Diethylaminoethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OEL TWA                                                    | 9,7 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                            | 2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| 2-DIETHYLAMINOETHANOL (100-37-8)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkning                                               | D: la mention "D" signifie que la résorption de l'agent, via la peau, les muqueuses ou les yeux, constitue une partie importante de l'exposition totale. Cette résorption peut se faire tant par contact direct que par présence de l'agent dans l'air. # D: de vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. |
| lovgivningsmæssig henvisning                             | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bulgarien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt navn                                              | 2-Диетиламино-етанол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OEL TWA                                                  | 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lovgivningsmæssig henvisning                             | Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kroatien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt navn                                              | 2-Dietil-aminoetanol; N,N dietil-etanolamin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GVI (OEL TWA)                                            | 50 mg/m <sup>3</sup><br>10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lovgivningsmæssig henvisning                             | Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tjekkiet - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt navn                                              | 2-(Diethylamino)ethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PEL (OEL TWA)                                            | 50 mg/m <sup>3</sup><br>10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NPK-P (OEL C)                                            | 100 mg/m <sup>3</sup><br>21 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bemærkning                                               | D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží, I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lovgivningsmæssig henvisning                             | Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 195/2021 Sb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt navn                                              | 2-Diethylaminoethanol (Diethylethanolamin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OEL TWA                                                  | 9,6 mg/m <sup>3</sup><br>2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bemærkning                                               | H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lovgivningsmæssig henvisning                             | BEK nr 1054 af 28/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt navn                                              | 2-Dietyyliaminoetanoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HTP (OEL STEL)                                           | 49 mg/m <sup>3</sup><br>10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lovgivningsmæssig henvisning                             | HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frankrig - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt navn                                              | 2-Diéthylaminoéthanol (Diéthyléthanolamine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VME (OEL TWA)                                            | 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| 2-DIETHYLAMINOETHANOL (100-37-8)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bemærkning                                                        | Valeurs recommandées/admises; risque de pénétration percutanée                                                                                                                                                                                                                |
| Iovgivningsmæssig henvisning                                      | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)                                                                                                                                                                                                                  |
| Tyskland - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering (TRGS 900) |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokalt navn                                                       | 2-Diethylaminoethanol                                                                                                                                                                                                                                                         |
| AGW (OEL TWA)                                                     | 9,7 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                   | 2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Højeste eksponeringsbegrænsningsfaktor                            | 1(I);=2,5=                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bemærkning                                                        | DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |
| Iovgivningsmæssig henvisning                                      | TRGS900                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grækenland - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokalt navn                                                       | Διαιθυλαμινο-αιθανόλη                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OEL TWA                                                           | 50 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   | 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bemærkning                                                        | Η ένδειξη «δέρμα» στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.                                                                                                                                                |
| Iovgivningsmæssig henvisning                                      | Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους                                                                                                                                       |
| Irland - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokalt navn                                                       | 2-Diethylaminoethanol                                                                                                                                                                                                                                                         |
| OEL TWA                                                           | 2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bemærkning                                                        | Sk (Substances which have the capacity to penetrate intact skin when they come in contact with it, and be absorbed into the body)                                                                                                                                             |
| Iovgivningsmæssig henvisning                                      | Chemical Agents Code of Practice 2021                                                                                                                                                                                                                                         |
| Litauen - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokalt navn                                                       | Dietilaminoetanolis                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IPRV (OEL TWA)                                                    | 10 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   | 2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TPRV (OEL STEL)                                                   | 50 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                   | 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bemærkning                                                        | O (medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą)                                                                                                                                                                                                                |
| Iovgivningsmæssig henvisning                                      | LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)                                                                                                                                                                                                             |
| Polen - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lokalt navn                                                       | 2-(Dietyloamino)etanol                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NDS (OEL TWA)                                                     | 13 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NDSch (OEL STEL)                                                  | 26 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bemærkning                                                        | Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową).                                                                                                                   |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| 2-DIETHYLAMINOETHANOL (100-37-8)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lovgivningsmæssig henvisning                             | Dz. U. 2018 poz. 1286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Portugal - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lokalt navn                                              | 2-Dietilaminoetanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OEL TWA                                                  | 2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bemærkning                                               | P (Toxicidade percutânea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lovgivningsmæssig henvisning                             | Norma Portuguesa NP 1796:2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rumænien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lokalt navn                                              | 2-Dietilaminoetanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OEL TWA                                                  | 30 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | 6 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OEL STEL                                                 | 45 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | 9 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bemærkning                                               | P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lovgivningsmæssig henvisning                             | Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Slovakiet - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lokalt navn                                              | 2-Dietylaminóetanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NPHV (OEL TWA)                                           | 24 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | 5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bemærkning                                               | K - znamená, že faktor môže byť ľahko absorbovaný kožou                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| lovgivningsmæssig henvisning                             | Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Slovenien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lokalt navn                                              | 2-dietilaminoetanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OEL TWA                                                  | 24 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | 5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OEL STEL                                                 | 24 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | 5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bemærkning                                               | K (Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo), Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat vrednosti)                                                                                                                                                                                                      |
| lovgivningsmæssig henvisning                             | Uradni list RS, št. 72/2021 z dne 11.5.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spanien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lokalt navn                                              | 2-Dietilaminoetanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VLA-ED (OEL TWA)                                         | 9,7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          | 2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bemærkning                                               | Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante). |
| lovgivningsmæssig henvisning                             | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sverige - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lokalt navn                                              | 2-Dietylaminóetanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| 2-DIETHYLAMINOETHANOL (100-37-8)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGV (OEL TWA)                                                 | 10 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                               | 2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KGV (OEL STEL)                                                | 50 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                               | 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bemærkning                                                    | H (Åmnet kan lätt upptas genom huden. Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga);<br>V (Väglödande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| lovgivningsmæssig henvisning                                  | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Island - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                   | 2-Díetylámínóetanól (díetylétanolámín)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OEL TWA                                                       | 9,6 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | 2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bemærkning                                                    | H (efnið getur auðveldlega borist inn í líkamann gegnum húð)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lovgivningsmæssig henvisning                                  | Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 390/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Norge - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                   | 2-(dietylaminó)etanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grenseverdi (OEL TWA)                                         | 50 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                               | 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bemærkning                                                    | H: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lovgivningsmæssig henvisning                                  | FOR-2021-06-28-2248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nordmakedonien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                   | 2-диетиламиноетанол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OEL TWA                                                       | 24 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                               | 5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KTV                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Short time value [mg/m³]                                      | 24 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Short time value [ppm]                                        | 5 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bemærkning                                                    | (KTV) краткотрајна вредност (КТВ) значи концентрација на опасни хемиски супстанции во воздухот на работното место внатре во зона на дишење, на која работникот без опасност по здравјето може да е изложен на покусó време. Изложеноста на краткотрајни вредности може да трае највеќе 15 минути и не смее да се повтори повеќе од четирипати во работната смена, при што меѓу две изложености на оваа концентрација мора да измине најмалку 60 минути. Краткотрајната вредност е изразена во mg/m³ или во ml/m³(ppm) а е дадена како многукратни дозволени пречекорувања на граничната вредност; (К) својство на полесно пренесување на супстанците во организмот преку кожата |
| lovgivningsmæssig henvisning                                  | Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции („Службен весник на Република Македонија” бр.46/10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schweiz - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                   | 2-Diethylaminoethanol / 2-Diethylaminoethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAK (OEL TWA)                                                 | 50 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| 2-DIETHYLAMINOETHANOL (100-37-8)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | 10 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kritisk toksicitet                                        | VR, SNC / AW, ZNS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Notation                                                  | R / H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bemærkning                                                | NIOSH, OSHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lovgivningsmæssig henvisning                              | www.suva.ch, 28.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| USA - ACGIH - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lokalt navn                                               | 2-Diethylaminoethanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ACGIH OEL TWA                                             | 2 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bemærkning (ACGIH)                                        | TLV® Basis: URT irr; CNS convul. Notations: Skin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lovgivningsmæssig henvisning                              | ACGIH 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE (2682-20-4)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Østrig - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lokalt navn                                               | 2-Methyl-2,3-di-hydroisothiazol-3-on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MAK (OEL TWA)                                             | 0,05 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bemærkning                                                | Sh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| lovgivningsmæssig henvisning                              | BGBI. II Nr. 156/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schweiz - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lokalt navn                                               | 2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 5-chloro-2-méthyle et 2,3-dihydro-isothiazol-3-one de 2-méthyle [2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 5-chloro-2-méthyle, 2,3-Dihydro-isothiazol-3-one de 2-méthyle] / 5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydro-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on [2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on, 5-Chlor-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-on] |
| MAK (OEL TWA)                                             | 0,2 mg/m³ (i) / (e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KZGW (OEL STEL)                                           | 0,4 mg/m³ (i) / (e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kritisk toksicitet                                        | VRS, Peau, Yeux / OAW, Haut, Auge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Notation                                                  | S, SS <sub>C</sub> / S, SS <sub>C</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lovgivningsmæssig henvisning                              | www.suva.ch, 28.03.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AMMONIUM SULPHATE (7783-20-2)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bulgarien - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lokalt navn                                               | Амониев сулфат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OEL TWA                                                   | 10 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| lovgivningsmæssig henvisning                              | Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.)                                                                                                                                                                                         |
| Letland - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lokalt navn                                               | Hroma-amonija sulfāts, pēc Cr (hroma-amonija alauns)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OEL TWA                                                   | 0,02 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lovgivningsmæssig henvisning                              | Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februārī noteikumiem Nr. 92)                                                                                                                                                                                                                                        |

### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

## 8.2. Eksponeringskontrol

### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.

### 8.2.2. Personlige værnemidler

#### Personlige værnemidler symbol(er):



#### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

##### Beskyttelse af øjne:

Sikkerhedsbriller

#### 8.2.2.2. Beskyttelse af hud

##### Beskyttelse af krop og hud:

Brug egnet beskyttelsesbeklædning

##### Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker

#### 8.2.2.3. Åndedrætsværn

##### Åndedrætsværn:

Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig

#### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udledning til miljøet.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Fysisk form               | : Flydende          |
| Farve                     | : Blå.              |
| Udseende                  | : Flydende.         |
| Lugt                      | : Ikke tilgængeligt |
| Lugtgrænse                | : Ikke tilgængeligt |
| Smeltepunkt               | : Ikke anvendelig   |
| Frysepunkt                | : Ikke tilgængeligt |
| Kogepunkt                 | : ≈ 100 °C          |
| Antændelighed             | : Ikke brændbar.    |
| Nedre eksplosionsgrænse   | : Ikke tilgængeligt |
| Øvre eksplosionsgrænse    | : Ikke tilgængeligt |
| Flammepunkt               | : > 98 °C           |
| Selvantændelsestemperatur | : Ikke tilgængeligt |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nedbrydningstemperatur                         | : Ikke tilgængeligt               |
| pH                                             | : pH (concentrated solution): 8.5 |
| Viskositet, kinematisk                         | : 1500 mm²/s                      |
| Viskositet, dynamisk                           | : 1500 cP                         |
| Opløselighed                                   | : Ikke tilgængeligt               |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt               |
| Damptryk                                       | : Ikke tilgængeligt               |
| Damptryk ved 50°C                              | : Ikke tilgængeligt               |
| Massefylde                                     | : Ikke tilgængeligt               |
| Relativ massefylde                             | : 1,004                           |
| Relativ damptæthed ved 20°C                    | : Ikke tilgængeligt               |
| Partikelegenskaber                             | : Ikke anvendelig                 |

### 9.2. Andre oplysninger

#### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Høj temperatur. >50°C.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. Carbondioxid (kuldioxid). Carbonmonoxid.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Akut toksicitet (oral)      | : Ikke klassificeret |
| Akut toksicitet (hud)       | : Ikke klassificeret |
| Akut toksicitet (indånding) | : Ikke klassificeret |

#### AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED) -ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES (308062-28-4)

|                |                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 hud rotte | > 2000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### CITRAL (5392-40-5)

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte | ≈ 6800 mg/kg kropsvægt Animal: rat                             |
| LD50 hud rotte  | > 2000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Remarks on results: other: |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| 2-DIETHYLAMINOETHANOL (100-37-8)                                      |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte                                                       | ≈ 1320 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Remarks on results: other:                                                                                                                         |
| LD50 hud kanin                                                        | ≈ 1100 mg/kg kropsvægt Animal: rabbit, Remarks on results: other:                                                                                                                      |
| LC50 Indånding - Rotte                                                | ≈ 4,6 mg/l air Animal: rat, Remarks on results: other:                                                                                                                                 |
| Hudætsning/-irritation                                                | : Ikke klassificeret<br>pH: pH (concentrated solution): 8.5                                                                                                                            |
| 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE (2682-20-4)                              |                                                                                                                                                                                        |
| pH                                                                    | 2,58 Temp.: 25 °C Concentration: 50 g/L                                                                                                                                                |
| AMMONIUM SULPHATE (7783-20-2)                                         |                                                                                                                                                                                        |
| pH                                                                    | pH (concentrated solution): ~5                                                                                                                                                         |
| SHAMPOO CONCENTRATED BASE                                             |                                                                                                                                                                                        |
| pH                                                                    | pH (concentrated solution): 8.5                                                                                                                                                        |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                                     | : Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>pH: pH (concentrated solution): 8.5                                                                                                           |
| 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE (2682-20-4)                              |                                                                                                                                                                                        |
| pH                                                                    | 2,58 Temp.: 25 °C Concentration: 50 g/L                                                                                                                                                |
| AMMONIUM SULPHATE (7783-20-2)                                         |                                                                                                                                                                                        |
| pH                                                                    | pH (concentrated solution): ~5                                                                                                                                                         |
| SHAMPOO CONCENTRATED BASE                                             |                                                                                                                                                                                        |
| pH                                                                    | pH (concentrated solution): 8.5                                                                                                                                                        |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering                | : Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                                                                                                                 |
| Kimcellemutagenicitet                                                 | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                   |
| Carcinogenicitet                                                      | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                   |
| TRISODIUM NITRILOTRIACETATE (5064-31-3)                               |                                                                                                                                                                                        |
| NOAEL (kronisk, oral, dyr/hankøn, 2 år)                               | 100 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 451 (Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:                                                 |
| CITRAL (5392-40-5)                                                    |                                                                                                                                                                                        |
| NOAEL (kronisk, oral, dyr/hankøn, 2 år)                               | 60 mg/kg kropsvægt Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:                    |
| Reproduktionstoksicitet                                               | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                   |
| AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED) -ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES (308062-28-4) |                                                                                                                                                                                        |
| NOAEL (dyr/han, F1)                                                   | 37 – 128 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study), Guideline: other:                                  |
| NOAEL (dyr/hun, F1)                                                   | 47 – 119 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study), Guideline: other:                                |
| Enkel STOT-eksponering                                                | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                   |
| 2-DIETHYLAMINOETHANOL (100-37-8)                                      |                                                                                                                                                                                        |
| Enkel STOT-eksponering                                                | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                                                                                                                                |
| Gentagne STOT-eksponeringer                                           | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                   |
| AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED) -ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES (308062-28-4) |                                                                                                                                                                                        |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)                                          | 40 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: other: |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| TRISODIUM NITRILOTRIACETATE (5064-31-3)       |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)                  | 9 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male                                                                                         |
| NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dage)          | 50 mg/kg kropsvægt Animal: rabbit                                                                                                       |
| Gentagne STOT-eksponeringer                   | Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.                                                                   |
| CITRAL (5392-40-5)                            |                                                                                                                                         |
| LOAEC (indånding, rotte, gas, 90 dage)        | 68 ppm Animal: rat, Animal sex: female                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)                  | 100 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                    |
| NOAEC (indånding, rotte, gas, 90 dage)        | 34 ppm Animal: rat, Animal sex: female                                                                                                  |
| NOAEL (subkronisk, oral, dyr/hankøn, 90 dage) | 60 mg/kg kropsvægt Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |
| 2-DIETHYLAMINOETHANOL (100-37-8)              |                                                                                                                                         |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)                  | 50 – 400 mg/kg kropsvægt Animal: rat                                                                                                    |
| Aspirationsfare                               | : Ikke klassificeret                                                                                                                    |
| AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO             |                                                                                                                                         |
| Viskositet, kinematisk                        | 1500 mm²/s                                                                                                                              |

### 11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Miljø - generelt : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret  
Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

| TRISODIUM NITRILOTRIACETATE (5064-31-3) |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                         | 114 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                    |
| EC50 72h - Alger [1]                    | > 91,5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                    |
| EC50 72h - Alger [2]                    | > 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                     |
| NOEC (kronisk)                          | 9,3 mg/l Test organisms (species): other aquatic arthropod: Duration: '147 d'                                                             |
| NOEC kronisk, fisk                      | > 54 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '224 d'                                                                 |
| DIETHYL PHTHALATE (84-66-2)             |                                                                                                                                           |
| EC50 96h- Alger [1]                     | 85,6 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CITRAL (5392-40-5)                      |                                                                                                                                           |
| LC50 - Fisk [1]                         | 6,78 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus                                                                                        |
| EC50 - Skaldyr [1]                      | 6,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 72h - Alger [1]                    | 103,8 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                     |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| 2-DIETHYLAMINOETHANOL (100-37-8) |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                  | 1780 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                              |
| EC50 - Skaldyr [1]               | 83,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                    |
| EC50 - Skaldyr [2]               | 165 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                     |
| EC50 72h - Alger [1]             | 62,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |
| EC50 72h - Alger [2]             | 28 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)   |

| 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE (2682-20-4) |                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                          | 4,77 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
| EC50 - Skaldyr [1]                       | 1,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                         |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed      | Ingen data over biologisk nedbrydlighed i vand. |

| AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED) -ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES (308062-28-4) |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed                                          | Ikke hurtigt nedbrydeligt |

| TRISODIUM NITRILOTRIACETATE (5064-31-3) |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed            | Ikke hurtigt nedbrydeligt |

| DIETHYL PHTHALATE (84-66-2)  |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ikke hurtigt nedbrydeligt |

| CITRAL (5392-40-5)           |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ikke hurtigt nedbrydeligt |

| 2-DIETHYLAMINOETHANOL (100-37-8) |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed     | Ikke hurtigt nedbrydeligt |

| 2-METHYLISOTHIAZOL-3(2H)-ONE (2682-20-4) |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed             | Ikke hurtigt nedbrydeligt |

| AMMONIUM SULPHATE (7783-20-2) |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed  | Ikke hurtigt nedbrydeligt |

| SHAMPOO CONCENTRATED BASE    |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ikke hurtigt nedbrydeligt |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Bioakkumuleringspotentiale        | Ingen data over bioakkumulation. |

### 12.4. Mobilitet i jord

| AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Andre farer                       | Der foreligger ingen specifikke data |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Skadelige virkninger på miljøet forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber

: Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet på listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have endokrine forstyrrende egenskaber, eller stof(fer), der ikke er identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er anført i kriterierne, der står opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration på over end eller lig med 0,1 %.

### 12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger

: Ingen kendt.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling

: Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.

HP-kode

: HP4 - »Irriterende – hudirritation og øjenskader«: affald, som ved kontakt kan fremkalde hudirritation eller skade på øjet.  
HP14 - »Økotoxisk«: affald, der indebærer eller kan indebære øjeblikkelige eller efterfølgende risici for en eller flere dele af miljøet.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                              | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer</b>                           |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                          |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige                        |                 |                 |                 |                 |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Vejtransport

Ikke anvendelig

#### Søfart

Ikke anvendelig

#### Luftfart

Ikke anvendelig

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Transport ad indre vandveje

Ikke anvendelig

### Jernbane transport

Ikke anvendelig

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

##### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Begrænsningsbetingelser)

##### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

##### REACH kandidatliste (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

##### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

##### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

##### Forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

##### Forordning om dobbelt anvendelse (428/2009)

Indeholder stof(fer) underlagt RÅDETS FORORDNING (EC) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om opsætning af en fællesskabsordning til kontrol af eksport, overførsel, mæglervirksomhed og transit af dual-use-varer (vare med dobbelt anvendelse): Diethylaminoethanol (100-37-8)

##### Vaskemiddel-forordning (648/2004/EC)

##### Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

##### Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)

Indeholder stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Forordning EF 273/2004 om narkotikaprækursorer)

#### 15.1.2. Nationale regler

##### Frankrig

| Erhvervsbetingede sygdomme |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode                       | Beskrivelse                                                                                 |
| RG 49                      | Hudsygdomme forårsaget af alifatiske, alicykliske aminer eller ethanolaminer                |
| RG 49 BIS                  | Luftvejsforstyrrelser forårsaget af alifatiske aminer, ethanolaminer eller isophoronediamin |

##### Tyskland

Fareklasse for vand (WGK) : WGK 3, Generelt farligt for vand (Klassificering ifølge AwSV, Bilag 1).  
Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV) : Er ikke omfattet af Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV)

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Holland

|                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABM-kategori                                       | : A(3) - farlig for vandlevende organismer, kan have langsigtede farlige virkninger i vandmiljøet |
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen            | : Ingen af bestanddelene er opført på listen                                                      |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                     | : Ingen af bestanddelene er opført på listen                                                      |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding | : Ingen af bestanddelene er opført på listen                                                      |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen –              | : Ingen af bestanddelene er opført på listen                                                      |
| Vruchtbaarheid                                     |                                                                                                   |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling | : Ingen af bestanddelene er opført på listen                                                      |

### Danmark

|                                          |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkninger vedrørende klassificeringen | : Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.                                       |
| Danske nationale regler                  | : Må ikke bruges af unge under 18 år<br>Gravide/ammende kvinder, der arbejder med produktet, må ikke komme i direkte kontakt med det |

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

## PUNKT 16: Andre oplysninger

| Angivelse af ændringer |                                                                 |            |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Punkt                  | Ændret emne                                                     | Ændring    | Kommentar |
|                        | Revideret den                                                   | Modifieret |           |
|                        | Erstatter version fra                                           | Modifieret |           |
| 2.1                    | Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger | Modifieret |           |
| 2.1                    | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]       | Modifieret |           |
| 2.2                    | Faresætninger (CLP)                                             | Tilføjet   |           |
| 2.2                    | Sikkerhedssætninger (CLP)                                       | Modifieret |           |
| 2.2                    | Signalord (CLP)                                                 | Tilføjet   |           |
| 2.2                    | Farepiktogrammer (CLP)                                          | Tilføjet   |           |
| 3                      | Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer                   | Modifieret |           |
| 4.2                    | Symptomer/virkninger efter hudkontakt                           | Modifieret |           |
| 7.1                    | Hygiejniske foranstaltninger                                    | Modifieret |           |
| 7.1                    | Forholdsregler for sikker håndtering                            | Modifieret |           |
| 10.4                   | Forhold, der skal undgås                                        | Modifieret |           |

### Forkortelser og akronymer:

|     |                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje |
| ADR | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej            |
| ATE | Estimat for akut toksicitet                                                            |
| BCF | Biokoncentrationsfaktor                                                                |
| BLV | Biologisk grænseværdi                                                                  |
| BOD | Biokemisk iltforbrug (BOD)                                                             |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer: |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| COD                        | Kemisk iltforbrug (COD)                                               |
| DMEL                       | Afledt minimumseffektniveau                                           |
| DNEL                       | Afledte nuleffektniveau                                               |
| EC-nummer                  | Det Europæiske Fællesskabs nummer                                     |
| EC50                       | Median effektiv koncentration                                         |
| EN                         | Europæisk standard                                                    |
| IARC                       | Det Internationale Kræftforskningscenter                              |
| IATA                       | Den Internationale Luftfartssammenslutning                            |
| IMDG                       | Den internationale kode for søtransport af farligt gods               |
| LC50                       | Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation                |
| LD50                       | Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation                        |
| LOAEL                      | Lowest Observed Adverse Effect Level                                  |
| NOAEC                      | No-Observed Adverse Effect Concentration                              |
| NOAEL                      | No-Observed Adverse Effect Level                                      |
| NOEC                       | Nuleffektkoncentration                                                |
| OECD                       | Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling                  |
| OEL                        | Begrænsning af eksponering ved arbejde                                |
| PBT                        | Persistent, bioakkumulerende og toksisk                               |
| PNEC                       | Beregnet nuleffektkoncentration                                       |
| RID                        | Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane |
| SDS                        | Sikkerhedsdatablad                                                    |
| STP                        | Rensningsanlæg                                                        |
| ThOD                       | Teoretisk iltbehov (TOD)                                              |
| TLM                        | Median tolerancegrænse                                                |
| VOC                        | Flygtige organiske forbindelser (VOC)                                 |
| CAS nr                     | Chemical Abstracts Service-nummer                                     |
| N.O.S.                     | Ikke på anden måde specificeret                                       |
| vPvB                       | Meget persistent og meget bioakkumulerende                            |
| ED                         | Hormonforstyrrende egenskaber                                         |

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (Indånding)             | Akut toksicitet (indånding), kategori 2           |
| Acute Tox. 3 (Dermal)                | Akut toksicitet (dermal), kategori 3              |
| Acute Tox. 3 (Oral)                  | Akut toksicitet (oral), kategori 3                |
| Acute Tox. 4 (Dermal)                | Akut toksicitet (dermal), kategori 4              |
| Acute Tox. 4 (Indånding)             | Akut toksicitet (indånding), kategori 4           |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Akut toksicitet (oral), kategori 4                |
| Aquatic Acute 1                      | Farlig for vandmiljøet – akut fare, kategori 1    |
| Aquatic Chronic 1                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 1 |

# AUTOZONE 98514/98539 AUTO SHAMPOO

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 2                                      |
| Aquatic Chronic 3                    | Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3                                      |
| Carc. 2                              | Carcinogenicitet, kategori 2                                                           |
| EUH071                               | Ætsende for luftvejene.                                                                |
| Eye Dam. 1                           | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1                                          |
| Eye Irrit. 2                         | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2                                          |
| Flam. Liq. 3                         | Brandfarlige væsker, kategori 3                                                        |
| H226                                 | Brandfarlig væske og damp.                                                             |
| H301                                 | Giftig ved indtagelse.                                                                 |
| H302                                 | Farlig ved indtagelse.                                                                 |
| H311                                 | Giftig ved hudkontakt.                                                                 |
| H312                                 | Farlig ved hudkontakt.                                                                 |
| H314                                 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                                     |
| H315                                 | Forårsager hudirritation.                                                              |
| H317                                 | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                                   |
| H318                                 | Forårsager alvorlig øjenskade.                                                         |
| H319                                 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                    |
| H330                                 | Livsfarlig ved indånding.                                                              |
| H332                                 | Farlig ved indånding.                                                                  |
| H335                                 | Kan forårsage irritation af luftvejene.                                                |
| H351                                 | Mistænkt for at fremkalde kræft.                                                       |
| H372                                 | Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.                  |
| H400                                 | Meget giftig for vandlevende organismer.                                               |
| H410                                 | Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.                     |
| H411                                 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                          |
| H412                                 | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                        |
| Skin Corr. 1B                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1B                                   |
| Skin Irrit. 2                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 2                                                   |
| Skin Sens. 1                         | Hudsensibilisering, kategori 1                                                         |
| Skin Sens. 1A                        | Hudsensibilisering, kategori 1A                                                        |
| STOT RE 1                            | Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering, kategori 1                         |
| STOT SE 3                            | Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene |

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.