



PINGO stenvejsalt

PINGO stenvejsalt er velegnet til brug i alle størrelse saltspredere. Meget velegnet som tømiddel på veje, stier og P-Pladser. Pingo vejsalt sikrer en hurtig fremkommelighed på den mest effektive måde. Pingo Vejsalt er med sin kornkurve og minimale fugtindhold særdeles spredevenlig og letløbende. Opfylder Vejdirektoratets krav for tømidler.

Specifikationer:

Natriumklorid (NaCl)	≥	98,5	%
Vand (H ₂ O)	<	0,3	%
Sulfat (SO ₄)	≤	0,7	%
Calcium og Magnesium (Ca & Mg)	≤	0,3	%
Vanduopløseligt	≤	0,15	%
Antiklumpningsmiddel (E535)		70-100	Mg/kg

Data:

Opløselighed i vand		359	g/L (20 ⁰ C)
pH faktor		5-10	
Vægtfylde	Ca.	1.100-1.250	Kg/m ³
Farve			Hvidt

Sigteanalyse:

< 5,0 mm		100	%
< 3,15 mm		100-80	%
< 1,6 mm		70-40	%
< 0,8 mm		22	%
< 0,16 mm		2	%

Opbevaring

Opbevares tørt

Leveres i følgende pakkestørrelser:

Pakkestørrelse	Enhed pr. palle
10 kg spand	78
10 kg pose	96
15 kg pose	70
25 kg pose	42
500 kg storsæk	2
1.000 kg storsæk	1
Løs vægt (Bulk)	

Kontaktinformation:

Chemisafe A/S

H.P. Christensens Vej 1

3000 Helsingør

Tlf. : +45 86 44 79 00

Fax.: +45 86 44 79 69

E-mail: chemisafe@chemisafe.dk



Rev. Februar 2016