



Derfor bør du vælge netop denne sprøjte

- Spredbredde 2 meter
- Lav bomhøjde sikrer effektiv sprøjtning
- Pumpen monteret med Viton® pakninger for at beskytte pumpen når der anvendes kemikalier. (det er nødvendigt at skylle beholder og pumpe igennem med rent vand efter brug af kemikalier)
- Holdbar 12 volts pumpe med on/off kontakt, der sikrer at man kan slå pumpen fra når sprøjten ikke er i brug. Så undgår man at dræne traktorens batteri for strøm.
- Den standard monterede trykmåler sikrer ensartet flow og er justerbar så trykket kan varieres og tilpasses de forskellige arbejdsopgaver.
- Sprøjtelanse med 3,9 meter slange
- Skifteventil gør det nemt at ændre fra bom til sprøjte lanse.
- Sprøjte lanse kan justeres fra forstøvning (roser/planter) til en kraftig stråle (buske, træer).
- Beholderen er lavet af kraftig polyester med gallon markering til hjælp ved blanding af kemikalier.
- Aftapningsprop i bunden af beholderen, gør den nem at rengøre efter hver brug.
- Tyngdepunktet på sprøjten ligger lavt så man selv med en fyldt beholder kører stabilt.



Hvilke spørgsmål bliver stillet ved køb af sprøjte?

- 1. Spørgsmål: Hvad er spredbredden når man bruger spredbommen?**
Svar: Spredbredden er 2 mtr.
- 2. Spørgsmål: Hvor langt kan man sprøjte med lansen?**
Svar: Den er justerbar fra et fint sprøjt til en hård stråle. Den kan spraye op til 7 mtr.
- 3. Spørgsmål: Er sprøjten udstyret med seperat batteri?**
Svar: Nej, den leveres med en ledning der hurtigt forbindes med traktorens batteri
- 4. Spørgsmål: Kan de kemiske produkter opbevares i beholderen i længere tid?**
Svar: Nej, tanken skal tømmes helt hver gang sprøjten har været i brug.
- 5. Spørgsmål: Kan man sprede diesel eller benzin med sprøjten?**
Svar: Nej, bestemt ikke. Brændbare væsker må aldrig påfyldes sprøjten.