

PRODUKTDATABLAD

SMART+ RF SOIL MOISTURE SENSOR Green

SMART+ SOIL MOISTURE SENSOR | Smart sensor til måling af jordfugtighed og temperatur som tilbehør til SMART+ vandingsstyringen



Anvendelsesområder

- Smart hjem udendørs

Produktfordele

- Høj IP-beskyttelse (IP67)
- Måler jordfugtighed og jordtemperatur, mens dataene sendes automatisk til SMART+ vandingscontrolleren
- Muliggør optimering af kunstvanding og besparelse af vand
- Øget målenøjagtighed takket være tre målesonder
- Historik over jordfugtighed og temperatur
- Tilsluttes til SMART+ Irrigation Controller via RF

Produktegenskaber

- Til brug med SMART+ vandingsstyring
- Kan styres via SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Kompatibel med Amazon Alexa og Google Home
- Netværksprotokol: WiFi (2,4 GHz)
- Lang batterilevetid: batterilevetid i en hel vandingssæson (>6 måneder)




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	4,5 V
------------------	-------

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	180,00 g
Længde	135,00 mm
Bredde	99,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	99.00 mm
Højde	135,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	135.00 mm

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	grøn
Materiale	Plastik

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	0...+50 °C
----------------------	------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra april 2025
--------------------	----------------------------

EVNER

Dæmpbar	Nej
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Beskyttelsestype	IP67

UDSTYR/TILBEHØR

- Kræver 3xAAA batterier (medfølger ikke)
- Fungerer kun i kombination med SMART+ vandingscontrolleren
- For at styre via SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

Sikkerhedsanvisninger

- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR
	Juridiske oplysninger	Safety Insert SMART RF SOIL MOISTURE SENSOR

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075849426	Folding box 1	107 mm x 144 mm x 183 mm	248.00 g	2.82 dm³
4099854522383	Shipping box 4	298 mm x 224 mm x 200 mm	1120.00 g	13.35 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

- Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.