

PRIZE

TRYKLUF TILBEHØRSSÆT 4 DELE



Art nr. 9025007 / 80001616

EAN nr. 5709133800710

LÆS BRUGERMANUALEN GRUNDIGT FØR BRUG

DK / NO Brugervejledning

DK Sikkerhedsforskrifter

For at sikre korrekt og sikker anvendelse af værktøjet, bedes følgende retningslinjer altid overholdes:

- Peg aldrig værktøjet mod dig selv eller andre personer.
- Brug aldrig værktøjet på en forkert eller uhensigtsmæssig måde.
- Afbryd altid strømmen til værktøjet, når det ikke er i brug.
- Opbevar værktøjet utilgængeligt for børn.

NO Sikkerhetsforskrifter

For å sikre riktig og trygg bruk av verktøyet, vennligst følg disse retningslinjene:

- Rett aldri verktøyet mot deg selv eller andre personer.
- Bruk aldri verktøyet på feil eller uegnet måte.
- Koble alltid fra verktøyet når det ikke er i bruk.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn.

Indhold

- Kompressor tilbehørssæt med forskellige dele til kompressoren.
- Indeholder 4 dele med lynkobling, herunder:
 - Blæsepistol
 - Blæsepistol med manometer
 - Blæsepistol med beholder - 0,5 liter
 - Trykluftsslange – 5 meter

Brug

Blæsepistol

- Tilslut trykluftforsyningen til koblingen.
- Tryk på aftrækkeren for at aktivere luftstrømmen.
- Ret luftstrålen mod arbejdsfladen.
- Justér trykket efter behov.

Blæsepistol med manometer

Blæsepistolen med manometer anvendes til præcis oppustning af dæk og andre oppustelige genstande som bolde, gummibåde og cykelslanger.

- For korrekt brug tilsluttes tryklufforsyningen til koblingen.
- Herefter placeres tuden på ventilen på genstanden der skal pumpes op.
- Trykværdien kan aflæses på manometeret, og eventuelt overskydende tryk kan reguleres ved at trykke på trykknappen.

Blæsepistol med beholder

- Ved brug af blæsepistolen med beholder skal tryklufforsyningen tilsluttes ved koblingen.
- Inden brug kontrolleres det, at sprøjtepistolen fungerer korrekt og har fri passage for luft.
- Malingen blandes først i en separat beholder og hældes derefter i tanken, som fyldes til ca. 2/3 af sin kapacitet.
- Pistolen føres i en afstand på 20-30 cm fra overfladen, der skal males. Under påføring holdes pistolen vinkelret mod overfladen, og malingen sprøjtes ud ved at trykke på aftrækkeren.
- Strålens styrke og omfang justeres ved at skrue på mundstykket, hvilket giver mulighed for præcis.
- Anbefalet arbejdsteknik inkluderer at starte sprøjtningen lige før objektets kant og afslutte lige efter, for at undgå opbygning af maling i starten og slutningen. Afbryd ikke sprøjtningen midt i et træk.
- Efter brug rengøres tank og værktøj med egnede opløsningsmidler.
- Det anbefalede arbejdstryk ligger mellem 1,5 og 3,5 bar, afhængig af malingens tæthed.

Fremstillet i Kina
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Importeret af:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
9220-Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

SE Användarmanual

SE Säkerhetsföreskrifter

För att säkerställa korrekt och säker användning av verktyget ska följande riktlinjer alltid följas:

- Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller andra personer.
- Använd aldrig verktyget på ett felaktigt eller olämpligt sätt.
- Koppla alltid bort ström-/lufttillförseln när verktyget inte används.
- Förvara verktyget oåtkomligt för barn.

Innehåll

- Kompressortillbehörssats med olika delar för kompressorn.
- Innehåller 4 delar med snabbkoppling:
 - Blåspistol
 - Blåspistol med manometer
 - Blåspistol med behållare - 0,5 liter
 - Tryckluftsslang – 5 meter

Användning

Blåspistol

- Anslut tryckluftsförsörjningen till snabbkopplingen.
- Tryck på avtryckaren för att starta luftflödet.
- Rikta luftstrålen mot arbetsytan.
- Justera trycket efter behov.

Blåspistol med manometer

Används för exakt uppblåsning av däck och andra uppblåsbara föremål som bollar, gummibåtar och cykelslangar.

- Anslut tryckluftsförsörjningen till snabbkopplingen.
- Placera därefter munstycket på objektets ventil.
- Läs av tryckvärdet på manometern; eventuellt överskottstryck regleras via tryckknappen.

Blåspistol med behållare

- Anslut tryckluftsförsörjningen vid snabbkopplingen.
- Kontrollera före användning att spraypistolen fungerar korrekt och har fri luftpassage.
- Blanda färgen i en separat behållare och fyll tanken till ca 2/3 av dess kapacitet.
- Håll pistolen 20–30 cm från ytan och spraya vinkelrätt genom att trycka på avtryckaren.
- Justerar strålens styrka/omfång genom att vrida munstycket för hög precision.
- Starta sprutningen strax före objektets kant och avsluta strax efter för att undvika övermålning; avbryt inte mitt i ett drag.
- Rengör tank och verktyg med lämpliga lösningsmedel efter användning.
- Rekommenderat arbetstryck: 1,5 – 3,5 bar beroende på färgens viskosit

Tillverkad i Kina
Tillverkare: jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Importerad av:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tel. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	PRIZE TRYKLUFT TILBEHØRSSÆT 4 DELE Art nr. 9025007 / 80001616
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2006/42/EC	Maskindirektivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN ISO 12100:2010	
Aalborg 30/07/2025	
 Josephine Quintessenza Produktchef 	