Produktblad – Facadeprofil Start/ventilationsprofil Z-type – 2500 mm.



Anvendelse:
Bruges ved ventilationsåbninger som sokkel og over døre og vinduer. Sikrer mod insekter og gnavere.

Materiale tykkelse:
0,6 mm aluminium +/- 10%

Materiale type:
Aluminium - type 2S - EN AW 1060 - Vejrbestandig.

Farve:
Aluminiums overflade

Mærkning:
CE mærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer. DOP nummer: GT-TP-001.

Sikkerhedsoplysninger:
Kanter på profiler kan være skarpe. Det anbefales at have handsker på ved montage.

Profil længde:
2500 mm

Pakning:
Pakket i bundter med information om vægt, type, EAN code og antal. Hvert bundt indeholder 10 stk.

Dato for seneste opdatering:
01.08.2022

Produceret for BMC Danmark A/S af GTBUILD A/S

Oplysninger på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilke BMC Danmark A/S ikke påtager sig noget ansvar.



B.M. CORPORATION A/S
Stykgodsvej 7 · DK-9000 Aalborg · Telefon +45 96 31 28 00 · Fax +45 96 31 28 10
bmc@bmc-danmark.dk · www.bmc-danmark.dk