

Varmt tack för att ni har köpt denna produkt från oss. Vi hoppas att den kommer att ge er bra tjänst. Om ni har några frågor om installationen, kontakta oss via e-post. Vi sätter stor vikt på kundtjänsten och svarar vanligtvis inom 24 timmar.

om et perfekt resultat arbejder vi i bruk af en professionel gulvleger. ETI's normalt sjovet hos er gulv overfladerne ofte 2-3 varmere end romtemperatur. Bok og linn er ikke egnet til legge på gulvvarme Linning af parket. Linet skal påføres underlaget og jernes ved med sparker. Linet skal desuden have mindestørrelse 60% af bordet. Underlaget skal være til følge med mørkstanskrav - mørkstansdygtighed med præsting minimum 1 Mpa, mørkstansdygtighed med præsting minimum 25 Mpa. Til linning af parket tillates det at kold poleret - og syntetisk lin. Ikke bruk disperginsjon. Gulvlister/overgangslister. Ved montering af gulv bør bredden ikke oversige 8 meter og længden over 20 meter for ekspansionsflugen legges inn. Gulv skal også deles ved overgang til nyt rom, kikkert, gang og lignende. Ellers kan det fare til sprekkemmel på parkettflorden. Hvis os avstand til Gulv skal løses ved overgang til nyt rom. Gulv her heller er fagt må avståndene terner og gulvet kan listes. Hvis til stede skal festes til veggen, ikke til Gulvet, dette kan gjores med stifter eller skruer. Beskyttelses- og vedlikehold: Gulvborde er fabrikklakeret med UV-lakk eller UV-lje. Til laking arbejder vi i poleret lakk. Arbejdet skal foretages i et profesionelt. Efter gulvlegningen og under brugen arbejder det å bruke rengørings- og vedlikeholdsmedier (beregnet på en gitt gulvtype). Gulvet er leddet. Galt rengøring utgøres best ved støvsugning eller vaskning. Bruk alltid god oppridning! Kut! Vann eller andre urenheder skal fjernes umiddelet! Vann og sand er det mest skadelige for trævulv. Vi arbejder alt dets permanente med hensynen for å hindre at vann og sand drar inn på gulvet. Særlig møbler på ben og andre punkter som forårsaker press mot gulvet, skal sikres med fit bruk ikke spiker. Seeks www.hardwood-installation.no for mere informasjon.

Linn Leses montagethåndledning aandachdig for bruk, før begint med het work. Bekijk alle planken en bødalhet lønmann, vordt å hevnt med lecen. Monterer alle planken vort en fuldhet med lecen. Denne teknikken er viktig for at den ikke skal løsne fra hverandre.

legitimiteit voor u! Begrijpt men dat niet? Misschien de vloer bij daglicht. Converteert alle planken (tot) een houten legger? Met gebruik van zichtbare platen met zichtbare spijkers kan tot alles worden van garantieclaims. Breng beschadiging plannen tegen naast het verkoopkosten. De kosten voor de reparatie zijn voor de klant en voor de monteur de montagehandleiding van de producent. Er worden geen kluichten aanvraagd in de volgende gevallen: een vloer geschikt met de planken die tijdens de montage zijn beschadigd; natuurlijke slijtage van de vloer; mechanische beschadigingen tijdens het transport; krassen door zand, kromtrekken of barsten als gevolg van gemorste vloestoffen, etc.; aardelijke effecten die ontstaan door de inwerking van zonlicht. De vloer kan qua kleur verschillen van het model in het verkooppunt. Beschadigingen van de vloer die zijn veroorzaakt door ondeskundige montage of inwerking van vocht, vormen geen grond voor garantieclaims. Beschadigingen die zijn veroorzaakt door het niet toepassen van beschermende middelen onder rollende elementen bij beschermende roll-striplasten of puntbeschermingen (niet meelopenen) in de vorm van opgeplakte viltplaten. In de verpakkingen kunnen zich korte planken bevinden, die dienen als zogenoemde "startplanken". Het is niet toegestaan om de planken buiten te monteren of in ruimten met verhoogde luchtvochtigheid (bv. wasruimte, badkamer). **Algemene informatie: De afmeting van de geleide vloer mag niet groter zijn dan 8 meter breed x 20 meter lang. Bij grote afmetingen moet u tussens de verschillende oppervlakken dilatatievenen aanbrengen. Zorg bij het leggen van de vloer ook voor een scheiding tussen de verschillende en of asymmetrische oppervlakken in één ruimte. De vloer moet aangelegd en geborduwd worden en heeft een luchtvuchtigheid van 45-60% en een temperatuur van +18°C-24° C. Meest voor de montage van de vloer altijd de vochtigheid van de ondergrond en het resultaat van de metingen in een protocol. Maximaal toegestane vochtigheid van de ondergrond - Beton tot 2% volgens de CM-methode. - Anhydriet beton datadeur bodems of dichte platen. Vandaar dat de vloer moet worden gelegd op een droge en droog betonlaag.**

Regelmatige verzorging van glieleem vloeren vermindert de zichtbaarheid van tekenen van slijtage door dagelijks gebruik. Water en zand zijn de grootste vijanden van houten vloeren. Verwijder ze voorzichtig als ze op vloer terechtkomen. Bescherm drukpunten met opgeklepte viltglijders. Meer informatie vindt u op www.hardware-installation.be.