

READY fix

FIBER



UNDERLAG TIL PARKET- OG LAMINATGULV

lavet af ægte træfiber

- ☺ Yderst holdbart
- ☺ Miljøvenligt, økologisk, kan genbruges.
- ☺ Udligner ujævnheder på op til 3 mm.
- ☺ Op til 26 db trinlydsdæmpning.
- ☺ Nedsat rumklang på op til 15 db
- ☺ Perfekt imod: støj, kulde og et "hårdt" gulv

1. Underlagspladerne er et naturprodukt, det er derfor vigtigt af få det akklimatiseret inden nedlægning. Min. 24 timer i rummet før nedlægning.
2. På alle mineralske underlag anbefales det at gøre brug af dampspærre på hele fladen.
3. Tilskæringer udføres med skarp kniv og lineal.
4. Lægges i forbandt med en halv plade breddesforskydelse.
5. Op mod vægge, rør gennemføringer mv. er det vigtigt at overholde en kantafstand på min. 10 mm.
6. Laminat- og parketgulv kan lægges direkte på underlagspladerne.



UNDERLAG TILL PARKETT- OCH LAMINATGOLV

Tillverkad av äkta träfiber

- ☺ Extremt hållbart
- ☺ Miljövänligt, ekologiskt, kan återanvändas
- ☺ Jämnar ut ojämnheter upp till 3 mm.
- ☺ Upp till 26 db stegljuddämpning
- ☺ Nedsatt rumseko på upp till 15 db
- ☺ Perfekt mot: stötar, kyla och ett hårt gulv.

1. Underlagsplattorna är en naturprodukt och det är därför viktigt att få dem akklimatiserade innan läggning. Lagras minst 24 timmar i rummet före läggning.
2. På alla mineraliska underlag rekommenderas användning av dammspärre på hela ytan.
3. Tillpassning av format görs enklast med vass kniv och linjal.
4. Lägges i förband med en halv plattas förskjutning.
5. Upp till väggar, rör m.m. är det viktigt att hålla ett avstånd om minst 10 mm.
6. Laminat- och parkettgulv kan läggas direkt på un-

Hvis gulvet skal
være behageligt...

Om golvet ska vare
behagligt...



Parket- og laminatgulvsunderlag
Pladetykkelse: 4 mm
Pladestørrelse: 790 x 590 mm
Indhold: 22 plader
Udlægningsflade: ca. 10,3 m²



5 901115 330059



Parkett- och laminatgulvsunderlag
Tjocklek: 4mm
Storlek: 790 x 590 mm
Innehåll: 22 plattor
Täcker: ca. 10,3 m²