



- Daglig brug forebygger dannelse af kalkbelægninger
- Tørre pletfri op - overflødig aftørring
- Ideel til marmor, emaljerede badekar og lignende
- Meget drøj i brug

Produkt

Universelt rengøringsmiddel til alle vaskbare overflader og genstande.

Forbrug

I sprayflaske: 1 hættefuld til 2 liter vand.

Normal afvaskning: 1/4 - 1/2 dl til 10 liter vand.

Emballage

1 ltr. dunk.

Anvendelse

Fjerner sæbe og snavs på f.eks. keramik- og marmorfliser, sanitet, blandingsbatterier og emaljerede badekar. Hyppig anvendelse sikrer, at der ikke opbygges kalkbelægninger på overfladen.

Er særlig egnet til sarte overflader, som ikke tåler sure midler.

Forbehandling

Overfladen rengøres med Alfix Grundrens.

Brugsanvisning

Alfix marmor- og keramikvask kan med fordel anvendes i sprayflaske. Dosering: 1 hættefuld til 2 liter vand. Sprayer på overfladen i f.eks. bruchener efter badning. Efter kort virkningstid skylles efter med rent vand.

Ved normal afvaskning tilsættes Alfix Marmor- og keramikvask i forhold 1/4 - 1/2 dl. til 10 liter vand.

Overfladen sæbes ind med børste eller skuresvamp. Efter en virketid på 5 -10 minutter afvaskes der med rent vand.

Afprøvning

Er godkendt af Veterinærdirektoratet til anvendelse på de af Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri autoriserede kødvarevirksomheder på betingelse af, at brugsanvisningen følges.

Der er ikke taget stilling til den teknologiske effekt.

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"
Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

pH-værdi ca. 11,0

Lagring Opbevares frostfrit

Min. 12 måneder ved +20°C

