



- Skånsomt surt rensmiddel med stor kalk- og smudsopløsende effekt
- Angriber ikke krom eller rustfrit stål
- Fjerner cementslør fra nye fliser
- Velegnet til sanitære områder

Produkt

Fosforsyrebaseret rengøringsmiddel med vaskeaktive stoffer. Til rengøring af især sanitære områder.

Forbrug

1 liter pr. 20 - 40 m²

Emballage

1 og 2½ liter dunke.

Anvendelse

Til fjernelse af kalk og cementslør på f.eks. fliser, klinker, mosaik, vinyl og rustfrit stål. Må IKKE anvendes på marmor og emalje.

Forbehandling

Hvis tvivl om overfladens syrefasthed foretages altid en prøve på et mindre synligt sted.

Brugsanvisning

Overfladen forvandes med rent vand.

Alfix Rensevæske fortyndes med vand i forhold 1:5 - 1:10.

Opløsningen påføres med svamp. Undgå løbestriber.

Efter en virkningstid på 5-10 minutter skures overfladen, og der eftervaskes med rent vand.

Afrensning af fugeslør foretages tidligst 24 - 48 timer efter fugearbejdets afslutning.

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"
Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.
For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

pH-værdi	ca. 1,0
10% opløsning:	ca. 2,0
Lagring	Opbevares frostfrit Min. 12 måneder ved +20°C

