

# PRODUKTBLAD



- Vedhæftningsforbedrende
- Modvirker tidlig udtørring og revner

## Anvendelsesområde

weber Cempexo grunder anvendes til grunding af stærkt og uens sugende underlag samt ved farveskift inden maling med weber Cempexo murfarve. Skal fortyndes med vand.

## Produktbeskrivelse

weber Cempexo grunder er en vandopløselig latexbaseret betonklæber, der anvendes til vedhæftningsforbedrende svumning inden mørtel-/betonreparationer eller tilsættes mørtel/beton til forbedring af fleksibilitet, elasticitet og vedhæftning.

Modvirker tidlig udtørring og revnedannelser.

## Produktoversigt

### Forbrug

- 0,02 l pr. m<sup>2</sup>

### Vandtilsætning

- 1 del grunder til 10 dele vand

## Forbehold

Da der foreligger forskellige forhold og forudsætninger i hvert enkelt tilfælde, kan Weber ikke være ansvarlig for andet, end at de informationer, der her gives under punktet Produktbeskrivelse, er korrekte. Eksempler på information og forhold, som ligger uden for Webers ansvarsområde (hvad enten dette påpeges specielt eller ej), er opbevaring, konstruktion, bearbejdelse, samspilleffekt med andre produkter, arbejdets udførelse og lokale forhold.

## Emballage

- Flaske med 1 liter

### Varenr.

- 3025601

### DB-nr.

- 5025470

## Blanding

weber Cempexo grunder blandes i spand eller større beholder.

For at opnå det rigtige blandingsforhold opmåles vandet først, hvorefter grunderen tilsættes.

Blandingen vand/grunder blandes let ved omrøring.

# PRODUKTBLAD



## Påføring

Kost weber Cempexo grunder ind i underlaget ad 1-2 omgange med en blød kalkkost.

Inden 2. lag og inden der males med weber Cempexo murfarve, skal der gå et døgn mellem påføringerne.

## EHS

PR-nr.

- Ikke krævet

Kodenr.

- 00-1