

YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.
No. DoP_DK_1001JF_EN 998-2

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*

1001JF_EN 998-2_001 (Cempexo Opmuringsmørtel)

2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*

Normalmørtel (G) til opmuring og fugning af udvendige og indvendige vægge, søjler og skillevægge i bærende og ikke-bærende bygningskonstruktioner.

3. *Fabrikant:*

Saint-Gobain Weber

Silovej 3, Karlstrup
DK-2690 Karlslunde
Tlf. +45 56 18 18 56
Web: www.weber.dk

4. *Bemyndiget repræsentant*

Ikke relevant

5. *AVCP system(er):*

System 4

6. *Harmoniseret standard:*

EN 998-2:2016

Ingen notificeret organ involveret

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard	
Trykstyrke (N/mm ²) <i>(kun funktionsmørtler)</i>	NPD	EN 998-2:2016	
Blandingsforhold af bestanddele <i>(kun receptmørtler)</i>			
- Cement (kg)	50		
- Hydratkalk (kg)	50		
- Tilslagsmateriale (kg)	700		
Vedhæftningsstyrke (N/mm ²) <i>(funktionsmørtler til brug i bygningsdele underlagt konstruktionskrav)</i>	Forskydning		NPD
	Bøjning		0,10 (I henhold til EN 1052-5)
Indhold af chlorider (%)	< 0,1 %		
Brændbarhed <i>(mørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)</i>	Euroklasse A1		
Vandoptagelse <i>(mørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>	NPD		
Vanddampgennemtrængelighed <i>(mørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>	NPD		
Varmeledningsevne $\lambda_{10, dry mat}$ (W/m·K) (P = 50 %) <i>(mørtler til murværk til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav)</i>	0,90 (tabelværdi EN 1745)		
Holdbarhed	MX2-MX3,1 (moderat miljøklasse)		
Farlige stoffer	NPD		

8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*


Ikke relevant.

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Direktør i Saint-Gobain Weber
Klavs Eske



Karlslunde

2019-11-06

Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33


1 (31) Sikkerhedsdatablad

Nr. 45p1001JF – Cempexo Opmuringsmørtel

2 (33) Information om særligt problematiske stoffer

Ikke relevant

CE-mærke


Saint-Gobain Weber Silovej 3 DK-2690 Karlslunde 18 DoP_DK_1001JF_EN 998-2_001
EN 998-2 Produkttype: 1001JF_EN 998-2 (Cempexo Opmuringsmørtel) Anvendelse: Normalmørtel (G) til opmuring og fugning af udvendige og indvendige vægge, søjler og skillevægge i bærende og ikke-bærende byg- ningskonstruktioner.
Blandingsforhold af bestanddele: Cement (kg): 50 Hydratkalk (kg): 50 Tilslagsmateriale (kg): 700
Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på www.dk.weber eller fremsendes på an- modning.