

YDEEVNEDEKLARATION (DoP)

iht. EU Byggevareforordning (CPR) nr. 305/2011
og Kommissionens delegerede forordning (EU) No 574/2014.
No. DoP_DK_6399_EN 998-1_001

1. *Produkttypens unikke identifikationskode:*

DoP_DK_6399_EN 998-1_001

Weber Multi 280 - HVID
Weber Multi 280 - SANDSTEN
Weber Multi 280 - LYS RAV
Weber Multi 280 - MØRK LER
Weber Multi 280 - LERBRUN
Weber Multi 280 - LYS HAVRE
Weber Multi 280 - LYS SKIFER
Weber Multi 280 - SKIFERGRÅ

2. *Forudsat(te) anvendelse(r):*

Normalmørtel (GP) til brug på udvendige og indvendige vægge, lofter og søjler.

3. *Fabrikant:*

Saint-Gobain Weber
Silovej 3, Karlstrup
DK-2690 Karlslunde
Tlf. +45 56 18 18 56
Web: www.weber.dk

4. *Bemyndiget repræsentant*

Ikke relevant

5. *AVCP system(er):*

System 4

6. *Harmoniseret standard:*

EN 998-1:2016

Ingen notificeret organ involveret

7. *Deklareret ydeevne:*

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard
Brændbarhed <i>(pudsemørtler til brug i bygningsdele underlagt brandkrav)</i>	Euroklasse A1	EN 998-1:2016
Vandabsorption <i>(pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>	NPD	
Vandpermeabilitet efter forvittringscyklus <i>(kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)</i>	NPD	
Vanddampgennemtrængelighed <i>(pudsemørtler til brug i udvendige bygningsdele)</i>	NPD	
Vedhæftning <i>(alle pudsemørtler undtagen OC-mørtel)</i>	NPD	
Vedhæftning efter forvittringscyklus <i>(kun OC-mørtel til udvendigt pudslag)</i>	NPD	

7. *Deklareret ydeevne, fortsat:*

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk standard
Varmeledningsevne/densitet $\lambda_{10, \text{dry mat}} (W/m \cdot K) (P = 50 \%)$ <i>(pudsemørtler til anvendelse i bygningsdele underlagt varmeisoleringskrav, undtagen T-mørtel)</i>	0,90 (tabelværdi EN 1745)	
Varmeledningsevne <i>(kun for T-mørtler)</i>	NPD	
Holdbarhed af OC-mørtel <i>(mod frost/tø)</i>	NPD	
Holdbarhed af alle mørtler, undtagen OC-mørtel <i>(mod frost/tø)</i>	NPD	
Farlige stoffer	NPD	

8. *Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:*

Ikke relevant

Ydeevnen for den byggevare, der er anført oven for er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af:

Industrial Manager i Saint-Gobain Weber
Sadia Ahmad




Karlslunde, 2025-04-10

Bilag til ydeevnedeklaration i henhold til CPR-artikel 6 (5) and REACH regulation (EC) NO. 1907/2006, artikel 31 eller artikel 33

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | (31) Sikkerhedsdatablad | SDSXXP018332_-Weber_Multi_280_-Hvid_-DK
SDSXXP018333_-Weber_Multi_280_Sandsten_-DK
SDSXXP018334_-Weber_Multi_280_Lys_rav_-DK
SDSXXP018336_-Weber_Multi_280_-Mørk_ler_-DK
SDSXXP018337_-Weber_Multi_280_-Lerbrun_-DK
SDSXXP018338_-Weber_Multi_280_-Lys_brun_-DK
SDSXXP018339_-Weber_Multi_280_-Lys_skifer_-DK
SDSXXP018340_-Weber_Multi_280_-Skifergrå_-DK |
| 2 | (33) Information om særligt problematiske stoffer | Ikke relevant |

CE-mærke


24
Saint-Gobain Weber Silovej 3, DK-2690 Karlslunde
DoP_DK_6399_EN 998-1_001
Deklarerede ydeevner Brændbarhed: Euroklasse A1 Varmeledningsevne: 0,90 W/m·K
EN 998-1:2016
Normalmørtel (GP) til brug på udvendige og indvendige vægge, lofter og søjler.
Online ydeevnedeklaration forefindes på www.weber.dk