



Teknisk produktblad

NO GROW™ DANFUGESAND® til smalle fuger

Fugesand til nye og eksisterende udendørsbelægninger af beton- og natursten. Giver yderst dårlige vækstvilkår for ukrudt.

PRODUKTBESKRIVELSE

Fugesandet giver flotte fuger på havegange, terrasser eller indkørsler med let trafik. Produktet fremstilles i Danmark af ovtørret kvartsand tilsat et mineralsk additiv, der sikrer en høj pH-værdi. Dette giver yderst dårlige vækstvilkår for ukrudt i fugerne.

FLERE INFORMATIONER

Få mere at vide om produktet og hvordan du anvender det på www.danfugesand.dk

Dette produktblad mister gyldighed så snart der udgives et nyt. Det nyeste produktblad er tilgængeligt på www.danfugesand.dk



Indhold: 20 kg | Fugebredde: 1–5 mm | Forbrug: 20 kg til ca. 5–10 m²

SÅDAN ANVENDES DANFUGESAND®

FORARBEJDE

Belægningen lægges på et bæredygtigt grus- og sandlag, jvf. gældende normer for belægningsarbejde. Fugematerialet er vandgennemtrængeligt som almindeligt fugesand. Derfor skal bærelaget også være vandgennemtrængeligt.

FUGNING AF NY BELÆGNING

Belægning og fuger skal være fuldstændig tørre.



Bland fugematerialet med en skovl og fej det ned i fugen med en blød kost. Fej fugematerialet diagonalt og på langs ned i fugerne.



Komprimer fugematerialet ved at vibrere belægningen mindst to gange. Benyt en beskyttelsesmåtte så du ikke beskadiger belægningen.



Kontroller at fugen er fast komprimeret ved hjælp af en spartel. Den må kun presses få mm ned i fugematerialet. Efterfyld fugerne, hvis det er nødvendigt, og fej belægningen helt fri for materiale.

FUGNING VED RENOVERING



DANFUGESAND® er IKKE et middel til ukrudtsbekæmpelse. For at undgå at eksisterende ukrudt vokser op, skal alt ukrudt fjernes før fugefyldningen. Fugen rengøres i dybden svarende til hele stenens højde. Dette gøres vha. en fugerenser. Ukrudt og rødder fjernes fuldstændigt. Dernæst kan du også anvende en højtryksrenser, men vær opmærksom på ikke at beskadige belægningen eller bærelaget. Efterfyld fugen, som beskrevet under "fugning af ny belægning".



VEDLIGEHOLDELSE

For at undgå ukrudt i fugerne og forskydninger i belægningen skal fugen altid være fyldt i hele fugekantens højde og være helt fri for jord og andet organisk materiale. Belægningen rengøres med en stiv kost og fugerne efterfyldes efter behov.

Mos og alger kan fjernes med egnede midler.

Ekstreme vejrforhold kan foranledige hvide udblomstringer på belægningsstenene. Disse vaskes dog som regel af ved næste regnskyll. Du kan også fjerne disse saltaflejringer ved almindelig rengøring af stenene.

BEMÆRKNINGER

- Fugematerialet må ikke anvendes i fugen direkte ind mod en sokkel eller andet murværk. Anvend her almindeligt fugesand, da der ellers er risiko for udblomstringer eller afskalninger.
- Ikke egnet til teglsten, klinker og stærkt porøse natursten.
- Der kan opstå hvide rande, når materialet anvendes under overdækkede arealer (carporte m. fl.). Disse rande kan nemt fjernes med vand eller en kost.

PRODUCERET AF

Dansand A/S, Lervejldal 8b, Addit, DK-8740 Brædstrup
Tlf. 8682 58 11, Fax 8680 14 72
E-Mail: info@dansand.dk

TEKNISKE DATA

PRODUKT: NO GROW™ DANFUGESAND®

ANVENDELSESOMRÅDE: Til nye og eksisterende belægninger af beton- og natursten, fx gangstier, terrasser og indkørsler med let trafik. Må kun anvendes til udendørs brug på en tør belægning. Kun egnet til et ubundet bærelag. Egnet til privat brug.

EGENSKABER: DANFUGESAND® har en naturligt høj pH-værdi, der giver ukrudtet yderst dårlige vækstvilkår i fugerne. Dette er videnskabeligt testet. Materialet er meget vandgennemtrængeligt.

FARVE: Natur, grå og mørk.

INDHOLD: DANFUGESAND® består af vasket, ovntørret kvartssand. Der er tilføjet et mineralsk additiv med høj pH-værdi.

FÆRDIGBLANDING: Kan anvendes direkte fra posen. Husk at blande fugematerialet grundigt inden ibrugtagning.

KORNSTØRRELSE: 0–1,5 mm.

FORBRUG: Ved 14 x 21 x 5 cm belægningssten med en fugebredde på 2–3 mm = 2,0 kg/m². Vores forbrugsberegner på www.danfugesand.dk hjælper dig med at beregne forbruget af fugemateriale.

FUGEBREDDER: 1–5 mm.

FUGEDYBDE: Minimum 4 cm.

VÆRKTØJ: Skovl, kost, vibrator og spartel.

LEVERING: 20 kg i frostsikker folie.

OPBEVARING: Sækkene kan opbevares udendørs i sommerhalvåret. Dog anbefaler vi et overdækket opbevaringssted, da folien ikke tåler stærk regn. Den maksimale lagringstid er 18 måneder fra produktionsdato.

SIKKERHED: Sikkerhedsdatablad kan rekvireres ved at kontakte Dansand A/S.

MILJØINFO: Fugematerialet skal ikke klassificeres/mærkes som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

BORTSKAFFELSE: Rester afleveres på en genbrugsstation. Fugematerialet må ikke hældes i kloakken. Plasticsækkene er fremstillet af PP materiale. Anbringes i container for brændbart affald eller til genbrug.

Myndighedernes krav til etablering, vedligeholdelse og fugning af befæstede arealer kan variere nationalt og lokalt. Orienter dig derfor om de gældende nationale og/eller lokale regler, inden du påbegynder fugearbejdet.