

1. Varetype	Herregårdskantsten 21x14x14. (Byggemål)	
		
2. Tilsigtet anvendelse	Fliserne anvendes som belægning på fortove, pladser, og lignende områder, som kan blive udsat for tung trafik.	
3. Fabrikantens navn	CRH Products A/S Bjerrevej 80 DK-8840 Rødkærsbro T. +45 8665 8055 www.crhproducts.dk	
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338 Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder	
	Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen	
	Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Herregårdsstene er udført uden fugeknaster. Hver sten skal fylde 210 x 140 mm, hvorved der fremkommer fuger på mellem 2 og 5 mm. Der skal anvendes 34 stk. /m ²	
	Når herregårdsstene er tromlede, har de uregelmæssige kanter og hjørner. Den afslåede mængde udgør < 3%.	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	206	± 2
Bredde (mm)	136	± 2
Tykkelse, midd.(mm)	140	± 4
Tykk.diff (mm)	-	≤3
Karakteristisk spaltstyrke (MPa)	-	≥3,6
Min. brudlast	-	250 N/mm
Vejrbestandighed	-	klasse 3 – D
Slidstyrke	-	Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 17-01-2020		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen