

|                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1. Varetype</b>                                      | Multikant 21x14x14 cm (Byggemål)                                                                                                                                                   |                                       |
|                                                         |                                                                                                 |                                       |
| <b>2. Tilsigtet anvendelse</b>                          | Multikant kan anvendes ved alle belægninger, hvor man ønsker en god og stærk kantafslutning.                                                                                       |                                       |
| <b>3. Fabrikantens navn</b>                             | CRH Products A/S<br>Bjerrevej 80<br>DK-8840 Rødkærsbro<br>T. +45 8665 8055<br>www.crhproducts.dk                                                                                   |                                       |
| <b>4. Kontrol</b>                                       | Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338. Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder                                                                                 |                                       |
|                                                         | Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningsresultaterne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen |                                       |
|                                                         | Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.                                                                                                                        |                                       |
| <b>5. Mærkninger</b>                                    | Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.                                                                                |                                       |
| <b>6. Deklaration</b>                                   | Den lille sten leveres både med affasede og rumblede (slået) kanter, og passer i modulmål med Herregårdssten, Hjertingsten og græsarmring                                          |                                       |
| <b>Egenskab</b>                                         | <b>Basismål</b>                                                                                                                                                                    | <b>Tolerancer/krav</b>                |
| Længde (mm)                                             | 205                                                                                                                                                                                | ± 3                                   |
| Bredde (mm)                                             | 135                                                                                                                                                                                | ± 3                                   |
| Tykkelse, midd.(mm)                                     | 140                                                                                                                                                                                | ± 4                                   |
| Tykk.diff (mm)                                          | -                                                                                                                                                                                  | ≤3                                    |
| Affas på kanter (mm)                                    | 6V / 3L                                                                                                                                                                            | +1, -3                                |
| Karakteristisk spalte-træstyrke (MPa)                   | -                                                                                                                                                                                  | ≥3,6                                  |
| Min. brudlast                                           | -                                                                                                                                                                                  | 250 N/mm                              |
| Vejrbestandighed                                        | -                                                                                                                                                                                  | klasse 3 – D                          |
| Slidstyrke                                              | -                                                                                                                                                                                  | Klasse 1 - F                          |
| Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:     |                                                                                                                                                                                    | <b>CE – mærkning</b>                  |
| Hans Otte, Kvalitetskoordinator<br>Aars, den 17-01-2020 |                                                                                                                                                                                    | Fremgår af følgeseddel ved leverancen |