

1. Varetype	Multikant 21x14x14 cm (Byggemål)	
		
2. Tilsigtet anvendelse	Multikant kan anvendes ved alle belægninger, hvor man ønsker en god og stærk kantafslutning.	
3. Fabrikantens navn	CRH Products A/S Bjerrevej 80 DK-8840 Rødkærsbro T. +45 8665 8055 www.crhproducts.dk	
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338. Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder	
	Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen	
	Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Den lille sten leveres både med affasede og rumblede (slået) kanter, og passer i modulmål med Herregårdssten, Hjertingsten og græsarmring	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	205	± 3
Bredde (mm)	135	± 3
Tykkelse, midd.(mm)	140	± 4
Tykk.diff (mm)	-	≤3
Affas på kanter (mm)	6V / 3L	+1, -3
Karakteristisk spalte-træstyrke (MPa)	-	≥3,6
Min. brudlast	-	250 N/mm
Vejrbestandighed	-	klasse 3 – D
Slidstyrke	-	Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 17-01-2020		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen