



+

## Tagplade PVC Sinus - Sort



### Primær anvendelse:

- Udhus
- Brændeskur
- Carport
- Redskabsrum



Profil	76/18
Materiale	PVC
Farve	Sort
Pladelængde	2000 mm
Pladebredde	900 mm
Dækkende bredde	824 mm
Garanti, brud	5 år
Garanti, farvebestandighed	10 år
Taghældning, min. pr. m	30 mm
Konstruktion	Plan/Buet

### Fordele ved PVC Sinus tag - Sort:

- Stål-look
- Nem montering
- 5 års garanti på brud
- 10 års garanti på farvebestandighed

Taget må ikke isoleres oppe under pladerne, da det kan forårsage misfarvning og deformation.




Scan kode og se monteringsvejledning

+




+

# Tagplade PVC Sinus - Glasklar



## Primær anvendelse:

- Udhus
- Brændeskur
- Carport
- Redskabsrum



Profil	76/18
Materiale	PVC
Farve	Glasklar
Pladelængde	2000 mm
Pladebredde	900 mm
Dækkende bredde	824 mm
Lysgennemgang	83 %
Taghældning, min. pr. m	30 mm
Max. brugstemperatur	60 °C
Konstruktion	Plan/Buet

## Fordele ved PVC Sinus tag - Glasklar:

- Kan anvendes som lysplade til sort Sinus plade eller alene
- Nem montering
- Økonomisk løsning

Bemærk: Da pladerne tåler en max. brugstemperatur på 60 °C, skal træværk ved pladerne males hvid.



Scan kode og se monteringsvejledning

+

