



Beskrivelse:	<ul style="list-style-type: none">• Faskine / Reservoir til regn, - & overfladevand.• Nem, hurtig og sikker samling/installation. (Maks. 2 minutter)• Mulig at tilslutte tilløb fra alle seks flader.• Unik materialesammensætning mht. belastning og bæredygtighed.
Materiale:	Heterophasic Copolymer, Hvid – styrke 28 Mpa
Affalds Deponering:	Kan genbruges. PP.
Tolerance:	ISO 3302-1, Class M2
Vægt:	9,4 kg. / stk.
Værktøj til Installation:	Evt. plastik-hammer.
Referencer:	AASHTO standard klassifikation. Teoretisk beregningsprogram f. belastning & dybde.
Rum indhold:	Brutto: 256 ltr. – Netto: 248 ltr. 96 % hulrum
Dim:	L = 78, B = 75, H = 43

Belastningstabel		
	Type 6+4	Bemærkninger
Minimum jorddække [m] Uden belastning	NA/0,4/0,4	X/Y/Z
Maksimal installationsdybde [m] Uden belastning	NA/3,2/3,7	X/Y/Z
Minimum jorddække [m] Med SLW 60 belastning	NA/1,2/1,2	X/Y/Z
Maksimal installationsdybde [m] Med SLW 60	NA/4,0/4,5	X/Y/Z
Maksimal antal kassetter ovenpå hinanden [stk.]	NA 3 3	X Y Z