



TAGASFALT

Dato: 2012-08-27 Udgave: 5 Erstatte: 2011-04-29

Tagasfalt anvendes til vedligeholdelse af tagpaptage med efterfølgende istrøning af skifergranulat.

Produktet anvendes desuden til fugtisolering af beton og murværk og til rustbeskyttelse.

Produktet påføres et grundet, tørt og rengjort underlag med en flad stiv kost/pensel eller med en tandspatel.

Produktet røres op inden brug.

Grundning

Grundning foretages med Grundingsasfalt.



Produktnavne:
Tagasfalt
Produktgruppe:
ProduktNr:
338

PRODUKTBEKRIVELSE

Tagasfalten er sejtflydende. Produktet består af en bitumenopløsning, der er tilsat mineralske fibre og fyldstoffer.

Spande kg.	Farve	Spande/Palle	Lev.kode	Nettovægt Kg/palle
10	Sort	24	A	240
5	Sort	60	A	300

TEKNISK DATA

Egenskaber	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Forbrug	kg/m ²	min 1,0	
Massefylde	g/cm ³	0,965	
Bitumenindhold	%	Ca. 62	
Opløsningsmiddelindhold	%	Ca. 31	
Fiberindhold	%	Ca. 3	
Flammepunkt	°C	Ca. 37	
Brandfareklasse			II-1
National mærkning			2-1 1993 (MAL-kode)
Fortynding			Mineralsk terpentin
Afrensning			Oliefjerner/terpentin
Optørring v. 20°C	Timer	Ca. 12	

KUNDEINFORMATION

Brugsanvisning:

Sevedligeholdelsesguide

PRODUCENT / LEVERANDØR

Nordic Waterproofing A/S / Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1

6600 Vejen

Denmark

Tel: +45 79 96 21 00

Fax: +45 79 96 21 88

www.phonixtagmaterialer.dk

info@phonixtagmaterialer.dk
