

Klæbeasfalt

DATO: 13-03-2024 / VERSION: 13

Produktet anvendes til klæbning af tagpap, samt til reparation af tagpaptage og skifertage samt til kitning og fugning ved ovenlys, hætter, tagnedløb og lignende.

Produktet påføres et tørt og rengjort underlag med spartel, eller fugepistol.

Den krævede styrke opnås efter 8 døgns afhærdning ved minimum 10 °C.

Klæbeasfalt er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri www.Nordic-ecolabel.org



Produkt navn:
Klæbeasfalt

Produkt nummer:
1141

PRODUKT BESKRIVELSE

Klæbe-/Klister-/Lim

DIMENSIONER

De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848-1.

Dimension m x m	Klæbekant	Vægt pr. enhed, ca. kg	Antal enheder pr. palle	Vægt pr. palle, ca. kg
			60	

KUNDEINFORMATION

Håndtering af restprodukter

Brandbart materiale

PRODUCENT

Nordic Waterproofing A/S / Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1

6600 Vejen

Tlf: +45 79962100

Fax: +45 79962188

info@phonixtagmaterialer.dk

<https://www.phonixtagmaterialer.dk/>