



# Bygningsasfalt

DATO: 13-03-2024 / VERSION: 13

Bygningsasfalt anvendes til fugtisolering og vedligeholdelse af sokler, murværk og beton; samt til rustbeskyttelse af jerndele.

Produktet påføres et tørt og rengjort underlag med blød kost eller pensel.

Arbejdet udføres i en tør periode, da våd Bygningsasfalt kan skylles delvis bort af regnvand.

Bør ikke udføres i direkte sollys.

Grundning  
Grundning foretages med Grundingsasfalt

Bygningsasfalt er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri [www.Nordic-ecolabel.org](http://www.Nordic-ecolabel.org)



**Produktnavn:**  
Bygningsasfalt

**Produktnummer:**  
942

## PRODUKTBESKRIVELSE

Bygningsasfalt / Kallasfalt

## DIMENSIONER

De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848-1.

| Dimension m x m | Klæbekant | Vægt pr. enhed, ca. kg | Antal enheder pr. palle | Vægt pr. palle, ca. kg |
|-----------------|-----------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|                 |           |                        |                         |                        |
|                 |           |                        |                         |                        |

## KUNDEINFORMATION

### Håndtering af restprodukter

Kemikalieaffaldsgruppe: H Maling- og Lakaffald

## PRODUCENT

Nordic Waterproofing A/S / Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1

6600 Vejen

Tlf: +45 79962100

Fax: +45 79962188

[info@phonixtagmaterialer.dk](mailto:info@phonixtagmaterialer.dk)

<https://www.phonixtagmaterialer.dk/>