



**PHØNIX TAG MATERIALER**

## GRUNDINGSASFALT

Dato: 2012-08-27    Udgave: 5    Erstatte: 2011-04-29

Grundingsasfalt anvendes til grunding og støvbinding på betontage, gamle tagpaptage, jern og andre flader, hvorpå der skal klæbes eller svejses tagpap eller påføres koldflydende asfaltprodukter. Produktet påføres et rengjort, tørt underlag med blød kost eller pensel.



Produktnavne:  
Grundingsasfalt  
Produktgruppe:  
ProduktNr:  
340

### PRODUKTBEKRIVELSE

Grundingsasfalt er en tyndflydende bitumenopløsning.

Spande ltr.	Farve	Spande/Palle	Nettovægt Kg/palle	Lev. kode
10	Sort	24	240	A
5	Sort	60	300	A

### TEKNISK DATA

	Værdi	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Forbrug		l/m <sup>2</sup>	0,1-0,2	
Massefylde		g/m <sup>3</sup>	0,862	
Bitumenindhold		%	Ca. 37	
Opløsningsmiddelindhold		%	Ca. 62	
Flammepunkt		°C	Ca. 40	
Brandfareklasse				II-1
National mærkning				2-1 1993 (MAL-kode)
Fortynding				Mineralsk terpentin
Afrensning				Oliefjerner/terpentin
Praktisk tørretid v. 20°C		Timer	Ca. 3	

### KUNDEINFORMATION

**Brugsanvisning:**

Se [vedligeholdelsesguide](#)

---

## PRODUCENT / LEVERANDØR

Nordic Waterproofing A/S / Phønix Tag Materialer A/S

Vester Allé 1

6600 Vejlen

Denmark

Tel: +45 79 96 21 00

Fax: +45 79 96 21 88

[www.phonixtagmaterialer.dk](http://www.phonixtagmaterialer.dk)

[info@phonixtagmaterialer.dk](mailto:info@phonixtagmaterialer.dk)

---