



Datablad

Grundingsasfalt

DATO: 01-10-2024 / VERSION: 12

Grundingsasfalt anvendes til grunding og støvbinding på betontage, gamle tagpaptage, jern og andre flader, hvorpå der skal klæbes eller svejses tagpap eller påføres koldflydende asfaltprodukter.

Produktet påføres et rengjort, tørt underlag med blød kost eller pensel.

Grundingsasfalts produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.



Produktnavn:
Grundingsasfalt

Produktnummer:
340

PRODUKTBESKRIVELSE

Grundingsasfalt er en tyndtflydende bitumenopløsning.

DIMENSIONER

Spande L.	Farve	Antal pr. palle	Lev. kode	Nettovægt kg/palle
10	Sort	24	A	240
5	Sort	60	A	300

TEKNISKE DATA

Egenskab	Enhed	Værdi
Forbrug	l/m ²	0,1 - 0,2
Massefylde	g/m ³	0,862
Bitumenindhold	%	ca. 37
Opløsningsmiddelindhold	%	ca. 62
Flammepunkt	°C	ca. 40
Brandfareklasse		II-1
National mærkning		2-1 1993 (MAL-kode)
Fortydning		Mineralsk terpentin
Afrensning		Oliefjerner/terpentin
Praktisk tørretid	Timer	ca. 3

KUNDEINFORMATION:

Brugsanvisning:

Se vedligeholdelsesguiden på
www.phonixtagmaterialer.dk

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

PRODUCENT/LEVERANDØR

Nordic Waterproofing/Phønix Tag Materialer

Vester Allé 1
6600 Vejen, DK
Tlf: (+45) 79 96 21 00
info@phonixtagmaterialer.dk
www.phonixtagmaterialer.dk