


Produktblad – Facadeprofil Ventilationsprofil L-type – 2500 mm.



Anvendelse:

Bruges ved ventilationsåbninger som sokkel og over døre og vinduer. Sikrer mod insekter og gnavnere.

Materiale tykkelse:

0,6 mm aluminium +/- 10%

Materiale type:

Aluminium - type 2S - EN AW 1060 - Vejrbestandig polyethylen maling med UV beskyttelse.

Farve:

RAL 9005 – Sort

BLANK

Mærkning:

CE mærket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer. DOP nummer: GT-TP-001.

Sikkerhedsoplysninger:

Kanter på profiler kan være skarpe. Det anbefales at have handsker på ved montage.

Profil længde:

2500 mm

Pakning:

Pakket i bundter med information om vægt, type, EAN code og antal.

Dato for seneste opdatering:

01.11.2023

Produceret for BMC Danmark A/S af GTBUILD A/S

Oplysninger på dette produktblad er kun vejledende og udelukkende en service over for køberen, for hvilke BMC Danmark A/S ikke påtager sig noget ansvar.

