


<b>Beskrivelse:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udlufter effektivt loftrummet mod fugt og råd.</li><li>• Monteres nemt og hurtigt <u>indefra og ud</u> pga. "snap-Lock"</li><li>• Tæt når man har trukket hårdt i "Strippen". (Låst.)</li><li>• Monteres i alle materialer, variabelt fra dim. 0,2 – 25 mm.</li><li>• Montering kræver kun en person.</li><li>• Findes til montering udefra &amp; ind. (Se V.nr: R2023BL23)</li></ul>
<b>Særlige fordele:</b>	Ved fugt og rådskeer i bestående byggeri, kan denne ventil nemt monteres indefra loftrummet, således tagbeklædning og undertag ikke skal tages af og erstattes af nyt.
<b>Materiale:</b>	Polypropylene, Sort-Antracit.
<b>Affalds Deponering:</b>	100% Genbrug 
<b>Tolerancer:</b>	ISO 3302-1, Class M2
<b>Vægt:</b>	72 gr./ stk..
<b>Ventilations Areal:</b>	56 , cm <sup>2</sup>
<b>Montering :</b>	Hul Ø111 mm. I undertaget. Hobbykniv eller Hul-sav anvendes.
<b>Referencer:</b>	Dansk BYG-ERFA: Datablad, BE(27)-08 12 30
<b>Patentnummer:</b>	PR 178067