

Luxi Træ & Metal Acryl

Produktbeskrivelse:	<p>Luxi Træ & Metal Acryl er en plastmaling med en speciel tixotropi, som giver god sammenflydning men også sejhed og dermed stor lagtykkelse, kantdækning og fylde.</p> <p>Minimal gulning. Let at rengøre.</p>
Produktanvendelse:	<p>Anvendes inden- og udendørs til færdigmaling af grundet træ og metal.</p>
Før du maler:	<p>Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengøring foretages med grundrens.</p> <p>Eventuelle ujævnheder udfyldes med olie- eller acrylspartelmasse. Hele overfladen skal være plan og velafpudset inden første stryging.</p> <p>Ubehandlet, udendørs træværk grundes med grundingsolie.</p> <p>Indendørs bart træværk grundes med Luxi mellemmalinger. Hårde/uangribelige overflader forbehandles med Luxi Hæftegrunder. Jern og metal forbehandles med rustbeskyttende grundmaling.</p>
Når du maler:	<p>Påføres med pensel, malerulle eller sprøjte.</p> <p>Bedste finish opnås med to behandlinger. Første stryging på træværk kan fortyndes med ca. 10% vand.</p>

Tekniske data:

Glans:	40, halvblank.
Tørstof:	Vægt 52%
Påføringstemperatur:	Min. +10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%
Rækkeevne:	8-10 m ² pr. liter pr. behandling
Tørretid ved 23°C, 60% RF:	Støvtør: 1 time Genbehandlingstør: 16 timer
Fortynding:	Vand, maks 10%
Rengøring af værktøj:	Vand og grundrengøringsmiddel
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler 1993:	00-1

Oktober 2011, erstatter juni 2009