

## Luxi Træ & Metal Acryl

---

<b>Produktbeskrivelse:</b>	Luxi Træ & Metal Acryl er en plastmaling med en speciel tixotropi, som giver god sammenflydning men også sejhed og dermed stor lagtykkelse, kantdækning og fylde.  Minimal gulning. Let at rengøre.
<b>Produktanvendelse:</b>	Anvendes inden- og udendørs til færdigmaling af grundet træ og metal.
<b>Før du maler:</b>	Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengøring foretages med grundrens.  Eventuelle ujævnheder udfyldes med olie- eller acrylspartelmasse. Hele overfladen skal være plan og velafpudset inden første stryging.  Ubehandlet, udendørs træværk grundes med grundingsolie.  Indendørs bart træværk grundes med Luxi mellemmalinger. Hårde/uangribelige overflader forbehandles med Luxi Hæftegrunder. Jern og metal forbehandles med rustbeskyttende grundmaling.
<b>Når du maler:</b>	Påføres med pensel, malerulle eller sprøjte.  Bedste finish opnås med to behandlinger. Første stryging på træværk kan fortyndes med ca. 10% vand.

---

### Tekniske data:

Glans:	80, blank
Tørstof:	Vægt 52%
Påføringstemperatur:	Min. +10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> pr. liter pr. behandling
Tørretid ved 23°C, 60% RF:	Støvtør: 1 time Genbehandlingstør: 16 timer
Fortynding:	Vand, maks 10%
Rengøring af værktøj:	Vand og grundrengøringsmiddel
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler 1993:	00-1

Oktober 2011, erstatter juni 2009