

## Luxi Gulvmaling Acryl

---

**Produktbeskrivelse:** Luxi Gulvmaling Acryl er en halvblank acrylmaling, der giver en slidstærk overflade.

**Produktanvendelse:** Brug Luxi Gulvmaling Acryl indendørs til gulve af beton, cement og træ.

**Før du maler:** Gulvet skal være rent, tørt og fri for olie, fedt, voks og sæberester. Fjern evt. slamlag på nye ubehandlede betongulve og grund efterfølgende med Luxi Forankringsgrunder.

Tidligere behandlede gulve skal rengøres med grundrens inden maling.

Matslib herefter grundigt og vask efter med rent vand.

Til nyafslebne trægulve med knaster, anbefales Luxi Gulvmaling Acryl.

**Når du maler:** Omrøres før brug.

Påføres 2 gange med pensel eller korthåret malerulle. Første behandling på ubehandlede betongulve fortyndes med 5-10% vand. Anden behandling skal være ufortyndet.

---

### Tekniske data:

Glans:	50, halvblank
Tørstof:	Vægt 42%
Påføringstemperatur:	Min. +10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%
Rækkeevne:	8 m <sup>2</sup> pr. liter pr. behandling
Tørretid ved 23°C, 60% RF:	Støvtør: 2 timer
	Genbehandlingstør: 6 timer
Fortynding:	Vand, maks. 10%
Rengøring af værktøj:	Vand og grundrengøringsmiddel
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler 1993:	00-1

Juni 2009, erstatter maj 2007