

Luxi Alkyd gulvmaling

Produktbeskrivelse:	Luxi Alkyd gulvmaling er en halvblank, tæt og slidstærk urethanforstærket gulvmaling. Den flyder godt sammen ved påføring, uden sribedannelse. Har god vandbestandighed og er let at rengøre.
Produktanvendelse:	Alkyd gulvmaling er velegnet indendørs til maling af gulve af beton, cement og træ.
Før du maler:	<p>Gulvet skal være rent, tørt og fri for olie, fedt, voks og sæberester. Fjern eventuelt slamlag på nye ubehandlede betongulve. Tidligere malede gulve rengøres med grundrengøring og matslibes og skylles efter med vand.</p> <p>Er der risiko for opstigende grundfugt, benyt da Luxi Akryl gulvmaling.</p>
Når du maler:	<p>Første behandling fortyndes eventuelt med maks. 15 % mineralsk terpentin. Færdigbehandling foretages med ufortyndet Luxi Alkyd gulvmaling i et fyldigt, ensartet lag.</p> <p>Påføres med pensel eller korthåret malerulle.</p>

Tekniske data:

Glans:	50, halvblank
Tørstof:	Vægt 65%
Påføringstemperatur:	Min. +10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%
Rækkeevne:	10-12 m ² pr. liter pr. behandling
Tørretid ved 23°C, 60% RF:	Støvtør: 2 timer Genbehandlingstør: 4-6 timer
Fortynding:	Maks. 15% mineralsk terpentin
Rengøring af værktøj:	Mineralsk terpentin
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler 1993:	2-3

Maj 2007