

Luxi Strukturmalning

Produktbeskrivelse: Hvid, tyktflydende, grovkornet acrylmaling.

Produktanvendelse: Velegnet indendørs til strukturgivning på vægge og lofter m.m.
Giver en grovkornet og rustik overflade. Dækker mindre sprækker og revner.

Før du maler: Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Større huller og revner udfyldes med filler. Sugende, porøse og let afsmittende overflader grundes med forankringsgrunder.

Når du maler: Omrør før brug. Påfør med pensel eller malerrulle. Fin struktur opnås med korthåret strukturrulle. Ønskes grovere struktur, anvendes langluvet rulle eller grovporet skumrulle. Effektstruktur kan opnås ved hjælp af spartel, børste, træklods eller andet. Kan påføres i lag op til 5 mm. Bør overmales med vægmaling. Påføringstemperatur skal være min. +10 °C og luftfugtigheden må ikke være over 80 %.

Tekniske data:

Glans:	2, helmat
Tørstof:	Vægt %: 75 %
Påføringstemperatur:	Min. +10 °C og luftfugtigheden må ikke være over 80 %
Rækkeevne:	½-1 m ² pr. liter afhængig af bundens sugsevne og påføringsmetode
Tørretid ved 23°C, 60% RF:	Støvtør: 2-3 timer – afhængig af lagtykkelse Genbehandlingstør: 1-3 dage Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand
Rengøring af værktøj:	Vand og grundrengøringsmiddel
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler 1993:	Se Sikkerhedsdatablad

Marts 2010