

Profesional Vægmalning 6

Egenskaber

Acrylmaling, som giver en smuk mat finish.

Anvendelse

Velegnet på fx murværk, puds, beton, vandskurede vægge, tapet m.v.



Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengør med grundrengøringsmiddel. Grund let afsmittende underlag med vandig forankringsgrunder. Spartel evt. revner og sprækker. Det er vigtigt, at underlaget er helt tørt, før du starter med at male.

Behandling

Omrør før brug. Påfør 1-2 gange med pensel eller rulle. Fortynd evt. malingen ved første påføring med maks. 10 %. Anden påføring skal altid være uforyndet.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, men frostfrit

Tekniske data

Glans	6;Mat
Tørstof vægt (%)	54
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	9
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

august 2010