

## Luxi Vægmaling – Køkken & bad

---

<b>Produktbeskrivelse:</b>	Vandig maling til vægge, hvor der stilles store krav til holdbarhed og vaskbarhed.
<b>Produktanvendelse:</b>	Anvendes på vægge og lofter, hvor der stilles store krav til holdbarhed og vaskbarhed. Fx i køkken, badeværelse og trappeopgange. Til maling af væv, filt, beton, gipsplader o.l. Dog ikke til brusenicher og områder udsat for direkte vandpåvirkning.
<b>Før du maler:</b>	Underlaget skal være rent og tørt og bæredygtigt. Grund let afsmitende og sugende overflader med Luxi Forankringsgrunder. Eventuelle revner og ujævnheder udfyldes med spartelmasse. Underlaget skal være helt tørt inden det overmales.
<b>Når du maler:</b>	Omrøres før brug. Påfør med pensel eller malerulle. Påfør 1-2 gange. Foretag altid prøvebehandling.

---

### Tekniske data:

Glans:	30, halvmat
Tørstof:	Vægt 50 %
Påføringstemperatur:	Min. +10 °C og luftfugtigheden må ikke være over 80 %
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> pr/liter afhængig af underlaget
Tørretid ved 23 °C, 60 % RF:	Støvtør: 1 time Genbehandlingstør: 2 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed
	Gennemhærdet: Efter flere døgn Anvendes ufortyndet
Fortynding:	
Rengøring af værktøj:	Pensler, ruller m.m. rengøres i lunkent vand og grundrengøringsmiddel
Opbevaring:	Frostfrit i tillukket originalemballage
Sikkerhedsregler 1993:	00-1

August 2012