

Luxi Håndværkermaling 6

Produktbeskrivelse:	Luxi Håndværkermaling 6, er en mat acrylmaling der dækker godt.
Produktanvendelse:	Anvendes på vægge, hvor der ønskes en smuk mat overflade. Overflader der udsættes for store påvirkninger anbefales behandlet med højere glans.
Før du maler:	Underlaget skal være rent og tørt og bæredygtigt. Rengøring foretages med Luxi Grundrengøring. Evt. ujævnheder udfyldes med spartelmasse. Let afsmittende og sugende overflader grundes med Luxi Forankringsgrunder.
Når du maler:	Omrøres før brug. Påfør med pensel eller malerulle.

Tekniske data:

Glans:	6, mat
Tørstof:	Vægt 52 %
Påføringsstemperatur:	Min. +10 °C og luftfugtigheden må ikke være over 80 %
Rækkeevne:	8-10 m ² pr. liter pr. behandling
Tørretid ved 23 °C, 60 % RF:	Støvtør: 1-2 timer Genbehandlingstør: 4-5 timer
Fortynding:	Vand, bør normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad.

August 2013