

# Kolorit - 2 in 1

**Produktbeskrivelse:** Indendørs maling der kan bruges som den er, og som koncentreret tonepasta til toning af vandig maling. Tonepastaen kan også blandes indbyrdes.

**Produktanvendelse:** Til nye og tidligere malede lofter og vægge indendørs. På beton, puds, tapet, glasvæv og filt i stue og værelse.

Sådan gør du:

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Rengør med grundrengøring
- Fyld evt. revner og huller med filler
- Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget
- Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder
- Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte
- Husk at lufte ud, når du har malet

**OBS:** Forskelle i toning kan forekomme afhængig af malingstype.  
Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.  
Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme.

Tekniske data:

<b>Kulør</b>	<b>Densitet (kg/liter)</b>	<b>Tørstof- indhold %</b>
Terrakotta	1,29	42,7
Okker	1,30	42,8
Hvid	1,60	67,2
Sort	1,31	42,2
Grøn	1,34	42,6
Blå	1,31	42,2
Orange	1,31	42,1
Bordeaux	1,29	42,4
Brun	1,31	42,8
Karamel	1,32	44,4
Lilla	1,34	44,7
Rød	1,30	42,1
Gul	1,32	43,9
Fuchsia	1,32	45,9
Rækkeevne (koncentreret):	5-6 m <sup>2</sup> /l, afhængig af underlag og metode	
Tørretid ved 20° C, 60 % RF:	Støvtør: 1 time Genbehandlingstør: 4 timer Gennemhærdet: 28 døgn Brugt som tonepasta: Se tørretid på anvendt malingstype	
Rengøring af værktøj m.v.:	Vand og sæbe	
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket	
Miljøinformation:	Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.	

Januar 2020