

## Luxi Panelhvid

---

<b>Produktbeskrivelse:</b>	Hvidpigmenteret, vandigt special-produkt til lysning af gulnede træpaneler i loft og på væg. Overfladen bliver smudsafvisende og tåler lettere rengøring.
<b>Produktanvendelse:</b>	Anvendes på ubehandlet, hvidbejdset og lakeret træ.
<b>Før du behandler:</b>	Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Det er vigtigt at rengøre og tørre overflader, der har været udsat for nikotin og sod, særligt omhyggeligt, for at undgå skjolder.
<b>Når du behandler:</b>	Omrøres før og under brug. Påfør med pensel i ensartet lag på langs af træets åre-tegning. Mal 1-2 brædder ad gangen for at undgå synlige overlap.  Når profilbrædder og lignende emner males, kan det forventes at bart eller ubehandlet træ med tiden viser sig og bliver synligt. Det skyldes at træet trækker sig sammen, fx om vinteren, når luftfugtigheden er lav.

---

### Tekniske data:

Glans:	3, helmat
Påføringstemperatur:	Min. +10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%
Rækkeevne:	15-20 m <sup>2</sup> pr. liter, afhængig af underlaget
Tørretid ved 23°C, 60% RF:	Støvtør: 2 timer Genbehandlingstør: Efter 4 timer
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Lunkent vand
Opbevaring:	Frostfrit i tillukket original-emballage
Sikkerhedsregler 1993:	00-1

Juli 2009