

Generel beskrivelse

Junckers Rustik BordpladeOlie farvet er en indfarvet olie til bejsning af ubehandlede bordplader af træ.

Tekniske data

Produkt:	Indfarvet, hærdende urethanolie i opløsningsmiddel med mild lugt.
Emballagestørrelser:	0,75 liter og 2,5 liter.
Udseende:	Farvet væske som tørrer til en farvet, men gennemsigtig overflade.
Farver:	Hvid Sort Antrazit grå/SpicyPepper DarkCoco Drivtømmer Grå HotSalsa Kirsebær Mahogni/SylvaRed RawSugar SmoothRum Valnød WildHazel
Rækkeevne:	10-50 m ² pr. liter afhængig af træstruktur og sugsevne.
Påføringsværktøj:	Klud, pensel eller rulle.
Overfladetemperatur:	Min. 5° C.
Fortynding:	Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.
Tørretid:	16-24 timer før genbehandling. Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling. Fuldt udhærdet efter 3 døgn.
Rengøring af værktøj:	Mineralsk terpentin.
Opbevaring:	Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

Anbefalede systemer

1 lag **Junckers Rustik Bordpladeolie farvet**
+ 2 lag **Junckers Rustik Bordpladeolie klar** eller **farvet**

Brugsanvisning**Farvning af ubehandlede/afslebne overflader:**

- 1) Før farvning skal træet være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.
- 2) Træets overflade fugtes overalt med en klud opvredet i rent vand. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele overfladen så et ujævnt udseende undgås. Lad tørre 10-15 minutter.
- 3) Omrør grundigt før brug. Påfør **Junckers Rustik Bordpladeolie farvet** i rigelige mængder. Lad træet absorbere væske indtil det er fuldt mættet og ikke længere fremtræder mat. Efter 30 - 45 minutter er træet mættet med olie. Fjern straks derefter overskud af olie med rene tørre klude, så overfladen fremstår med en mat, ensartet farve. Ikke-absorberet olie, der efterlades på overfladen, vil danne blanke, let klæbrige skjolder.

Færdigbehandling med Junckers Rustik Bordpladeolie klar eller farvet:

- 1) Mellemslib med sort nylonsvamp og fjern slibestøv.
- 2) Afhængig af ønsket farveeffekt kan færdigbehandling ske med enten klar eller farvet olie. Overfladen beskyttes med 2 tynde lag **Junckers Rustik Bordpladeolie klar** eller **farvet**, der påføres og tørrer ifølge anvisningerne. Poler til et ensartet udseende opnås.

Pleje og vedligeholdelse:

Anvend **Junckers Rustik Bordpladeolie klar** eller **farvet** som opfrisker, hvis overfladen viser det mindste tegn på slid. Metode som anvist under punktet "Færdigbehandling".

Rengøring:

Rengøring foretages med en hårdt opvredet klud.

Vigtigt!

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug.

Vigtigt!

Omrøres grundigt før brug.

Vigtigt!

Tildæk ikke overfladen før olien er fuldt udhærdet.

Yderligere information**Produkter:**

F 2.1 - **Junckers Rustik Bordpladeolie klar**