

BIVOKS

PRODUKTINFORMATION



GENEREL BESKRIVELSE

- Giv dine indendørs træmøbler nyt liv med et miljøvenligt plejeprodukt baseret på naturlig voks og olie.
- Anvend bivoks på ubehandlede og afslebne træmøbler.
- Uden skadelige dampe, VOC-indhold = 0.
- Giver træets overflade en let beskyttelse mod smuds og væskeindtrængning.
- Oliedelen trænger ned og mætter træet, mens voksen forbliver i overfladen og giver den ønskede beskyttelse.
- På lysere træsorter tilføres træet en varm og gylden glød.
- Ved polering opnår du en mat til halvblank overflade – alt efter hvor meget du polerer.
- Kan bruges på alle træsorter.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: Indeholder bivoks, palmevoks og ikke hærdende paraffinolie.

Emballagestørrelser: 0,23 liter.

TEKNISKE DATA

Rækkeevne: 20 m² pr. liter.

Påføringsværktøj: Fnugfri bomuldsklud.

Overfladetemperatur: Minimum 20 °C.

Tørretid ved 20 °C og 50 % RF: Ca. 2 timer.

Opbevaring: Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Må ikke udsættes for temperaturer under 5 °C.

BRUGSANVISNING

Ubehandlede/afslebne overflader:

Overfladen skal være ren, tør og fri for rester af rengøringsmidler. Eventuelle ujævnheder fjernes ved let slibning med fint sandpapir korn 180-240. Fjern slibestøv ved støvsugning og rengør overfladen med en klud hårdt opvredet i rent vand.

- Før påføring anbefales det at afprøve produktet på en ikke synlig del af møblet.
- Anvend en fnugfri bomuldsklud og påfør voks i et jævnt, tyndt lag med cirkulære bevægelser.
- Det bedste resultat opnås ved en rumtemperatur på ca. 20 °C.
- Efter bearbejdning i ca. 15-20 minutter kan overfladen efterpoleres med en hvid polersvamp eller maskinelt med hvid polereskive påsat en boremaskine.
- Hvis der efterfølgende er overskydende voks fjernes dette med en ren fnugfri klud, så overfladen kommer til at fremstå med ensartet glans.

Vedligeholdelse:

- Rengør først overfladen grundigt med Junckers Trærens Inde blandet i forholdet 1-2 dl til 5 liter varmt vand.
- Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.
- Melleslib med sort slibesvamp og fjern slibestøv.
- Påfør som anvist under "Ubehandlede/afslebne overflader".

Regelmæssig rengøring: Foretages med en klud hårdt opvredet i rent vand.

SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.