

## Luxi Medium Spartel

---


<b>Produktbeskrivelse:</b>	Brugsklar, let spartelmasse, der er nem at arbejde med.
<b>Produktanvendelse:</b>	Brug den indendørs til plet- og fuldspartling på vægge og lofter af fx gips, beton, letbeton, puds og tidligere malede overflader.
<b>Før du maler:</b>	Underlaget skal være rent, tørt og fast.
<b>Når du maler:</b>	Påfør med bredspartel med hånden. Påfør maks. 3 mm. Slib efter behov. Støvmaske og sikkerhedsbriller anbefales ved slibning.  Skal den spartlede overflade efterfølgende behandles med fx maling, tapet, væv eller filt, grund med forankringsgrunder.

---

### Tekniske data:

Farve:	Lys grå
Vægtfylde:	1,1 kg/liter
Rækkeevne:	Ca. 0,5 til 1,5 m <sup>2</sup> pr. liter
Tørretid v. 23 °C, 60 % RF:	Støvtør: 2-4 timer Genbehandlingstør: Efter 24 timer
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

### CE – Fuldspartling



April 2015, erstatter september 2013