

Luxi Hæftegrunder

Produktbeskrivelse: Vandig hæftegrunder, som hæfter optimalt på glatte og hårde overflader.

Sikrer at næste lag maling sidder godt fast. Kan overmales med alle slags maling.

Produktanvendelse: Anvendes inden- og udendørs til overflader som fx aluminium, zink, hård pvc, keramiske fliser, blank lak, maling og industrilakering.

Før du maler: Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fjern omhyggeligt kalk og sæberester med kalkfjerner og gør rent med grundrens. Slib særligt glatte overflader let med fint sandpapir. Tør efter med fugtig klud.

Når du maler: Omrør før brug. Påfør med pensel eller rulle 1 gang og slut af med træ- og metalmaling eller vægmaling.

Tekniske data:

Glans:	Helmat
Tørstof:	Vægt 62 %
Påføringstemperatur:	Min. +10 °C og luftfugtigheden må ikke være over 80 %
Rækkeevne:	7-9 m ² pr. liter pr. behandling
Tørretid ved 23 °C, 60 % RF:	Støvtør: 2 timer Genbehandlingstør: 12 timer. Gennemhærdet: flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler 1993:	Se sikkerhedsdatablad

August 2011