

Spartel Grov

Produktbeskrivelse

Grov håndspartel til tørre rum. Brugsklar, let spartelmasse med grov kornstørrelse og maksimal fyldeevne. Fylder og udjævner huller og revner. Giver en overflade, der er let at forarbejde med slibning.

Anvendelse

Anvendes til plet- og fuldspartling indendørs på vægge og lofter af fx gips, beton, letbeton, puds og tidligere malede flader. Efter spartling og slibning er overfladen klar til grundning, tapet og/eller vandbaseret væg- og loftsmaling.



Underlag

Skal være rent, tørt og fast.

Påføring

Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel. Der vaskes efter med rent vand. Fordel spartlen jævnt og udglat med bredspartel. Når spartelmassen er tør, slibes og grundes overfladen inden videre behandling. Ved slibning benyttes øjenværn og støvfiltermaske. Husk at lufte ud når du har spartlet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig spartel fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende spartel i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Kulør (spartel)	Grå
Massefylde (kg/l)	0.95
Tørstof vægt (%)	54
Tørstof vol. (%)	58
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	1
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	20
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Vedhæftning på beton (MPa)	0,56
Lagtykkelse (nominel mm)	2
Kornstørrelse (maks. mm)	0,3
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

marts 2023