

Luxi Forankringsgrunder Drypfri

Produktbeskrivelse:	Vandig, drypfri forankringsgrunder, med særlige egenskaber som mætter sugende underlag og binder let smittende overflader. Sikre at overfladen mættes, så efterfølgende maling sidder bedre fast.
Produktanvendelse:	Anvendes inden- og udendørs til overflader med lettere afsmitning fx på vægge af beton, puds, gipsplader og spartelmasse, før der behandles med maling, tapet, filt eller væv.
Før du maler:	Underlaget skal være rent og tørt og bæredygtigt. Eventuelle revner og ujævnheder udfyldes med spartelmasse. Underlaget skal være helt tørt inden der grundes eller overmales. Ved forbehandling inden tapet- eller vævopsætning, fortyndes der 1:1 med vand.
Når du maler:	Omryst før brug. Påfør med pensel eller malerulle.

Tekniske data:

Massefylde:	1,02 kg/liter
Tørstof:	Vægt 12,7 %, Vol. 10,6 %
Påføringstemperatur:	Min. +10 °C og luftfugtigheden må ikke være over 80 %
Rækkeevne:	3 – 7 m ² pr. behandling
Tørretid ved 23 °C, 60 % RF:	Berøringstør: 1 time
	Overmalbar: 6 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed
	Genbehandlingstør til tapet: ca. 18 timer
Rengøring af værktøj:	Vand og sæbe
Opbevaring:	Frostfrit i tillukket originalemballage
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

Januar 2013