

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ Wifi Orbis Downlight Surface 200mm TW

SMART SURFACE DOWNLIGHT TW | Smart påbygnings downlight med integreret driver, TW og dæmpbar



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser
- Køkkener

---

### Produktfordele

- Surface downlight

---

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Materiale armaturhus: metal



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	12,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Startstrøm	< 20 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	1000 µs
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	External LED driver

## Fotometriske data

Lumen	900 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1250 lm
Belysnings effektivitet	83 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	200,00 mm
Højde	40,00 mm
Produktvægt	430,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
--------------	------

Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft
Anvendelse	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	15000

## NØDBELYSNING

Integreret test kontakt	Nej
-------------------------	-----

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	1
-----------------	---

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

## DOWNLOADS



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075572911	Folding box 1	230 mm x 48 mm x 232 mm	479.00 g	2.56 dm <sup>3</sup>
4058075572928	Shipping box 10	466 mm x 246 mm x 241 mm	5390.00 g	27.63 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.