

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Orbis Downlight Surface

400x400mm TW

SMART SURFACE DOWNLIGHT TW | Smart påbygnings downlight med integreret driver, TW og dæmpbar



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Soveværelser
- Køkkener

Produktfordele

- Surface downlight

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 3000...6500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Materiale armaturhus: metal



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	22,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Startstrøm	≤30 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	1000 μs
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,70
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	External LED driver

Fotometriske data

Lumen	1800 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2300 lm
Belysnings effektivitet	81 lm/W
Farvetemperatur	3000...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	400.00 mm
Bredde	400.00 mm
Højde	37.00 mm
Produktvægt	1370,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft
Anvendelse	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	15000

NØDBELYSNING

Integreret test kontakt	Nej
-------------------------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA



Antal lyskilder	1
-----------------	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger



DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075572973	Folding box 1	45 mm x 440 mm x 444 mm	1517.00 g	8.79 dm ³
4058075572980	Shipping box 5	459 mm x 267 mm x 470 mm	8012.00 g	57.60 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

