
SPYLUX WT

SPYLUX | Mobile hjælpere



Produkt fordele

- Kan fjernes fra holderen til brug som bærbar lyskilde

Produkt egenskaber

- Batteridrevet, støv- og sprøjtesikkert armatur
- Roterende hoved giver alsidig brug
- Indbygget bevægelsessensor



Tekniske data

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	0,3 W
Nominel spænding	4,5 V


Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Lumen	17 lm
Lysfarve i henhold til EN 12464-1	Warm white
Farvegengivelsesindex	>85

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	70/25 °
-------------------	---------

Dimensioner



Længde	100,0 mm
Bredde	68,0 mm
Diameter	68,0 mm
Højde	116,0 mm
Produktvægt	116,00 g

Farver & materialer

Materiale	POLYCARBONATE
Produktfarve	Hvid

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	0...+25 °C
----------------------	------------

Produktdatablad

Egenskaber

Type installation	surface-mounted
Justérbar	Ja
Dæmpbar	Nej
Tilbehør	Skrue parentes / Magnet / Selvklæbende tape / Battery 3x 1.5 V MICRO LR3 AAA

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IP43
Standarder	CE

Internationale Koder

Ordreference	80191-01
--------------	----------

Landespecifik information

Produktkode	METEL kode	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321935021	OSRSPYLUXWT	-	8771181	-

Produktdatablad

Udstyr/tilbehør

- Kan monteres med skruer, selvklebende strimmel eller magnet

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321935021	SPYLUX WT	Blister 1	180 mm x 85 mm x 140 mm	2.14 dm ³	154.00 g
4008321935038	SPYLUX WT	Shipping carton box 6	258 mm x 194 mm x 218 mm	10.91 dm ³	1133.00 g
4008321935045	SPYLUX WT	Shipping carton box 36	477 mm x 314 mm x 253 mm	37.89 dm ³	4568.25 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og unkladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.
