

PRODUKTDATABLAD

NIGHTLUX Stair Silver

NIGHTLUX® Stair | Natlys til trappen, batteridrevet



Anvendelsesområder

- Til en lang række forskellige anvendelser
- Indendørs og udendørs
- Trapper
- Langs gange til orientering
- Entréer/indgangspartier

Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Økonomisk drift pga. lavt strømforbrug
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)
- Monteringstilbehør medfølger

Produktegenskaber

- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Fås i 2 farver
- Afbryder til Auto- eller tænd/sluk-tilstand
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Nedadrettet belysning til gulvbelysning



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	0,25 W
Nominel spænding	4,5 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominel strømstyrke	55,000 mA
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	10 lm
Belysningseffektivitet	40 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	28,00 mm
Bredde	84,00 mm
Højde	73,00 mm
Produktvægt	95,00 g



PG NIGHTLUX Stair MiPRC

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv

Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	0...+25 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+50 °C
Beskyttelsestype	IP54
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensortechnologi	Passiv infrarød (PIR)

BATTERI

Batteritype	Alkaline
Batteristørrelse	AAA
Antal medfølgende batterier	3
Nominel spænding på batteriet	1,5 V

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

– Batterier medfølger: 3x1,5 V LR03 (AAA)

Sikkerhedsanvisninger

- Dette produkt er ikke et legetøj. Den bør ikke efterlades uden opsyn i hænderne på børn eller betjenes af børn.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.
- Batteriadvarel: Opbevares utilgængeligt for børn. Indtagelse kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan opstå inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.
- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer	CE Declaration Nightlux Stair

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075260757	Blister 1	31 mm x 140 mm x 195 mm	115.00 g	0.83 dm³
4058075260764	Shipping box 6	198 mm x 154 mm x 210 mm	799.00 g	6.40 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.