PRODUKTDATABLAD
FLOODLIGHT LUX 20W 840 BLACK

FLOODLIGHT LUX | Projektørarmatur med mælkeagtigt glas



Anvendelsesområder

- Haver og andre udendørs arealer
- Værksteder, garager, overdækkede udendørsopbevaringsområder
- Udendørs brug (IP65)

Produktfordele

- Holdbart produkt på grund af 3 års garanti og 30.000 timers levetid
- Mælkeagtigt glas, der reducerer blændingseffekten
- Overbøjet beslag for nem montering

Produktegenskaber

- Moderne design
- Levetid: op til 30.000 timer
- 3 års garanti
- Available with color temperature: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Mat diffuser



© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Tekniske data

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	20,00 W
Nominel spænding	220…240 V
Forsynings frekvens	50 Hz
Nominel strømstyrke	91,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	145
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	145
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Integreret LED driver


Fotometriske data

Lumen	1800 lm
Belysningseffektivitet	90 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	105 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	124,00 mm
Bredde	99,00 mm
Højde	30,00 mm
Produktvægt	212,00 g

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.



FL 20W

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Aluminum
Glødetrådstest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20…+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-30…+80 °C
Type forbindelse	Kabel, 3-polet
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Væg
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Antal tænd/sluk	20000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

UDSTYR/TILBEHØR

– Alt nødvendigt tilbehør medfølger

Sikkerhedsanvisninger

– Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
– Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
– Det fleksible kabel eller ledning på dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet destrueres.
– Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

	Documenter og certificeringer	Dokument navn
PDF	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	FL LUX IP65 BK
PDF	Tilføjelse tekniske oplysninger	FL LUX/SENSOR IP65 BK
PDF	Juridiske oplysninger	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Juridiske oplysninger	FL LUX/SENSOR IP65 BK
PDF	Overensstemmelseserklæringer	FL VITAL/ EFFECT/LUX IP65 BK
PDF	Overensstemmelseserklæringer UKCA	FL VITAL/ EFFECT/ FLUX IP65 BK

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854489501	Pakninger 1	132 mm x 36 mm x 112 mm	236.00 g	0.53 dm^3
4099854489518	Shipping box 10	285 mm x 200 mm x 138 mm	2525.00 g	7.87 dm^3

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRASKRIVELSE

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

© 2026, LEDVANCE GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.