

PRODUKTDATABLAD

LED WORKLIGHT VALUE R-STAND 10W 865

Worklights Value R-STAND | Fleksibel og bærbar arbejdslampe



Anvendelsesområder

- Renovering
- Værksteder
- Workshops
- Kældre

Produktfordele

- Bærbar arbejdslygte til fleksible applikationer

Produktegenskaber

- Arbejdslamper med drejeligt hoved
- Beskyttelsestype, armaturhoved og hus: IP65/IP54, Beskyttelsestype, stik: IP44
- Kompakt fod



Tekniske data

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	10,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	60,000 mA
Startstrømtid T sub h50 / sub	1 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	150
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	192
Cos Phi (effektfaktor)	≥ 0,7
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Integreret LED driver

Fotometriske data

Lumen	1000 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	1200 lm
Belysningseffektivitet	100 lm/W
Farvetemperatur	6500 K
Farvetemperaturer	Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	180,00 mm
Bredde	138,50 mm
Højde	194,00 mm
Produktvægt	700,00 g
Kabellængde	1500 mm



LED WORKLIGHT VAL 10W 865 R-
STAND

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort/grå
Armaturhus farve	Sort/grå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Stik type F
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Nej
Monteringstype	Standing
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Begrænset overflade temperatur	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

UDSTYR/TILBEHØR

- 1,5m strømkabel til fleksibel installation

Sikkerhedsanvisninger

– Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	LED WORKLIGHT VAL
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11220418
	Overensstemmelseserklæringer	LED WORKLIGHT VAL

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854430374	Pakninger 1	90 mm x 185 mm x 210 mm	875.00 g	3.50 dm³
4099854430381	Shipping box 8	385 mm x 385 mm x 235 mm	7000.00 g	34.83 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.