

PRODUKTDATABLAD

Worklight Essential Battery Panel 10W 865 Black

Essential Worklights Battery | Essential batteridrevne arbejdslygte til standard brug



Anvendelsesområder

- Renovering
- Værksteder
- Kældre
- Workshops

Produktfordele

- Armaturet er batteridrevet og derfor uafhængig af strømforsyning

Produktegenskaber

- Hus og diffusermateriale: polycarbonat (PC)
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Batteri genopladeligt via USB-C-kabel
- Dimmable in three steps by repeated switching
- Batteri udledningstid: op til 5 timer ved 50 % lys, 3 timer ved 100 % lys



Tekniske data

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	10,00 W
Nominel spænding	5 V
Nominel strømstyrke	1000,000 mA
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	700 lm
Farvetemperatur	6500 K
Farvetemperaturer	Koldt dagslys
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	159,00 mm
Bredde	43,00 mm
Højde	134,00 mm
Produktvægt	420,00 g
Kabellængde	300 mm



WORKLIGHT ESSENTIAL BAT
PANEL 10W865

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturhus farve	Sort
Materiale	Polyamid
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+45 °C
Type forbindelse	USB
Beskyttelsestype	IP54
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	Ja
Type of dimming [GMS]	2DIM
Monteringstype	Standing
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERI

Batteristørrelse	Others
------------------	--------

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

UDSTYR/TILBEHØR

- 30 cm 5V 1A USB-C kabel

Sikkerhedsanvisninger

- For at reducere risikoen for kvælning skal de fleksible ledninger, der er forbundet til dette armatur, være effektivt fastgjort til væggen, hvis

ledningerne er inden for rækkevidde.

- Hvis batteriboksen (hvis den anvendes) ikke lukker forsvarligt, skal du ophøre med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i nogen del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.
- Undgå venligst: Maksimal omgivelsestemperatur: +35 °C. Udskiftning af et batteri med en ukorrekt type, der kan ophæve beskyttelsen (f.eks. i tilfælde af nogle lithiumbatterityper). Højde under drift: 2000 m. Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri, kan medføre eksplosion.

DOWNLOADS

Documenter og certificeringer		Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219286
	Overensstemmelseserklæringer	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL 10W 865
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	WORKLIGHT ESSENTIAL BAT PANEL 10W 865

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854430039	Pakninger 1	50 mm x 167 mm x 158 mm	465.00 g	1.32 dm³
4099854430046	Shipping box 10	357 mm x 267 mm x 184 mm	4970.00 g	17.54 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.